SAVE

LIGHTING
LIFESTYLE

CATÁLOGO **2024**

Idealizamos, desenvolvemos e fabricamos

produtos de iluminação que elevam o lifestyle das pessoas: existimos para causar a libertação de uma iluminação limitante, para um novo mundo onde a boa iluminação é fonte de inspiração e sofisticação para sua vida.

SAVEENERGY é sinônimo de inovação: com desenvolvimento in-house e liberdade criativa, somos referência em antecipar o mercado e oferecer produtos exclusivos que se tornam objetos de desejo para transformar os mais diversos ambientes em verdadeiras experiências diferenciadas.

Somos a primeira e única marca da América Latina a fabricar e exportar lâmpadas e luminárias com as certificações UL, Energy Star e CEC. Nossos produtos estão presentes no mercado brasileiro e norte americano, atendendo às normas mais exigentes de qualidade, segurança e eficiência energética em iluminação.

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA

ILUMINAÇÃO
DIRECIONAL

8 AR70
9 AR111
11 MR16 | Dicróica
16 MR11 | Mini Dicróica
19 PAR20
23 PAR30
25 PAR38

ILUMINAÇÃO
DECORATIVA

27 G9
29 Vela
32 Filamento Vintage
38 Filamento Milky
42 Placas Plug & Play
45 Placas Swatch Switch
46 Fita Tensão de Rede
47 Fitas 12V
50 Fitas 24V
51 Fitas 12V Nano Alto IRC
53 Neon Guiado 360°
56 Fontes 12V I 24V
60 Linear Lighting System

ILUMINAÇÃO
EXTERNA

70 Balizador
71 Blindado
71 Espeto Led
72 String Light
72 Embutido de Solo
74 Projetor LED

ILUMINAÇÃO

GERAL

78 Bulbos A60
79 Tubulares
82 Luminárias
90 Luminárias Compact Linear
92 Luminária Linear Hermética
93 Luminárias Recuadas
97 Luminárias No Frame
99 Luminárias Redondas

EMBUTIDOS

103 Embutidos Quadrados
106 Embutidos Redondos
109 Embutido Hide
111 Embutido Angular
111 Embutido No Frame
113 Embutido Sand
116 Embutidos Gravity
117 Embutidos Linked
121 Embutidos Multi
125 Plafon Tower
126 Plafon Tower Pendente
127 Plafon Boxit

DOWNLIGHTS: IT COLLECTION

130 Downlights Twist
131 Downlights Twist Angular

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS: Disponíveis a partir da página **138.**

DESTAQUES

Página 53

Página 121

REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO

TERMOPLÁSTICO

PROSHIELD UV®

Material único no mercado!

A SAVEENERGY desenvolveu o **PROSHIELD UV**, um composto termoplástico de engenharia com aditivo especial para **proteção ultravioleta.**

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA

Vantagens do material:

- Mais resistente ao tempo que o alumínio;
- Aprovado em testes de tração;
- Controle exato da cor;
- Não enferruja e não oxida;
- Não muda de cor e não empena;
- Não conduz eletricidade - mais segurança.

• Produtos SAVEENERGY desenvolvidos com PROSHIELD UV •

Embutido Sand



Embutido Hole



Plafon Tower



Plafon Boxit



Embutidos



Embutido de Solo Led



Balizadores

ILUMINAÇÃO

DIRECIONAL

Alta qualidade, estética, leveza e eficiência: a solução ideal para aplicação de iluminação pontual e geral em espaços comerciais, residenciais ou de trabalho.

AR70

4,8W

Incandescente
35W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-100.1647**	**SE-100.2864**
CÓDIGO EAN	7898617512497	7908442006594
FLUXO LUMINOSO	350lm	350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	73lm/W	73lm/W
NÚMERO REGISTRO	002952/2020	007101/2022
OCP	UL	
INTENSIDADE LUMINOSA	1100cd	
ÂNGULO	24°	
IRC/R9	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	62mA (127V) / 43mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	47g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



AR70 DIMERIZÁVEL

7W

Incandescente
50W

Halogena
50W

2 ANOS Garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-100.1444**
CÓDIGO EAN	7898583687250
FLUXO LUMINOSO	525 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	75 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	90mA (127V) / 50mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	55g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



AR70 DIMERIZÁVEL ALTO IRC

8W

Incandescente
50W

Alta definição de cores | Garantia | Permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-100.1498**
CÓDIGO EAN	7898583688912
FLUXO LUMINOSO	525 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	66 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002951/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	2360 cd
ÂNGULO	12°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	90mA (127V) / 50mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	55g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



AR111 ALTO IRC

12W

Incandescente
65W

Alta definição de cores | Facho fechado | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-105.1408**
CÓDIGO EAN	7898583686628
FLUXO LUMINOSO	650 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	54 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002951/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	6600 cd
ÂNGULO	10°
IRC/R9	≥90 / ≥45
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	111mA (127V) / 68mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	120g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



AR111 DIMERIZÁVEL

12W

Incandescente 85W

Halogena 60W

2 ANOS Garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-105.1445**
CÓDIGO EAN	7898583687274
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	88 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	1600 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	92mA (127V) / 58mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	120g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



AR111

12W

Incandescente 65W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-105.529**	**SE-105.2867**
CÓDIGO EAN	7898583681791	7908442006624
FLUXO LUMINOSO	765 lm	
EFICIÊNCIA LUMINOSA	64 lm/W	
NÚMERO REGISTRO	002960/2020	002953/2020
OCP	UL	
INTENSIDADE LUMINOSA	3500 cd	
ÂNGULO	24°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	111mA (127V) / 68mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	120g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR16 | DICRÓICA

4,8W

Incandescente
35W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-130.1099**	**SE-130.1436**	**SE-130.1100**
CÓDIGO EAN	7898583684693	7898583688141	7898583684709
FLUXO LUMINOSO	345 lm	380 lm	390 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	72 lm/W	79 lm/W	81 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002960/2020		
OCP	UL		
INTENSIDADE LUMINOSA	1200 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	40g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

MR16 | DICRÓICA II

4,8W

Incandescente
35W a 47W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-130.2986**	**SE-130.3207**	**SE-130.2987**	**SE-130.2988**
CÓDIGO EAN	7908442006051	7908442011185	7908442006068	7908442006075
FLUXO LUMINOSO	345 lm	460lm	480 lm	500 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	72lm/W	96lm/W	100lm/W	104lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 35W	Incandescente 43W	Incandescente 45W	Incandescente 47W
NÚMERO REGISTRO	008617/2022	004075/2021	008617/2022	008617/2022
OCP	UL			
INTENSIDADE LUMINOSA	1200cd			
ÂNGULO	24°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	GU10			
PESO	25g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR16 | DICRÓICA 60°

4,8W

Incandescente
35W

2 ANOS — Garantia
60° — Ângulo
Não permite dimerização
Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-130.1640**	**SE-130.1641**	**SE-130.1642**
CÓDIGO EAN	7898617512428	7898617512435	7898617512442
FLUXO LUMINOSO	360 lm	380 lm	400 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	75 lm/W	79 lm/W	83 lm/W
NÚMERO REGISTRO	004075/2021		
OCP	UL		
INTENSIDADE LUMINOSA	375 cd		
ÂNGULO	60°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	40g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR16 | DICRÓICA 60° II

4,8W

Incandescente
35W a 45W

2 ANOS — Garantia
60° — Ângulo
Não permite dimerização
Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-130.2998**	**SE-130.3203**	**SE-130.2999**	**SE-130.3000**
CÓDIGO EAN	7908442006518	7908442011147	7908442006525	7908442006532
FLUXO LUMINOSO	460lm	460lm	480lm	400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	96lm/W	96lm/W	100lm/W	83lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 43W	Incandescente 43W	Incandescente 45W	Incandescente 35W
NÚMERO REGISTRO	009021/2022			
OCP	UL			
INTENSIDADE LUMINOSA	1000cd			
ÂNGULO	60°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	GU10			
PESO	25g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR16 | DICRÓICA ALTO IRC

4,8W

Incandescente
35W

Alta definição de cores | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-130.1694**
CÓDIGO EAN	7898617512978
FLUXO LUMINOSO	350 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	73 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002953/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°
IRC/R9	≥90 / ≥35
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	40g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

MR16 | DICRÓICA ALTO IRC II

4,8W

Incandescente
35W a 43W

Alta definição de cores | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-130.3209**	**SE-130.3202**
CÓDIGO EAN	7908442011208	7908442011130
FLUXO LUMINOSO	350lm	460lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	73lm/W	96lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 35W	Incandescente 43W
NÚMERO REGISTRO	002953/2020	008617/2022
OCP	UL	
INTENSIDADE LUMINOSA	1200cd	
ÂNGULO	24°	
IRC	≥90 / ≥35	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	25g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

MR16 | DICRÓICA ALTO IRC

6,5W

Incandescente 35W

Alta definição de cores | Facho fechado | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	BLACK EDITION
REFERÊNCIA	**SE-130.966**	**SE-130.1136**
CÓDIGO EAN	7898583684433	7898583684723
FLUXO LUMINOSO	350 lm	
EFICIÊNCIA LUMINOSA	54 lm/W	
NÚMERO REGISTRO	002951/2020	
OCP	UL	
INTENSIDADE LUMINOSA	4100 cd	
ÂNGULO	10°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	55mA (127V) / 35mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	40g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

MR16 | DICRÓICA

7W

Incandescente 50W

2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-130.562**	**SE-130.2009**	**SE-130.563**
CÓDIGO EAN	7898583682132	7898617515160	7898583682149
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	67 lm/W	71 lm/W	75 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002995/2020		
OCP	UL		
INTENSIDADE LUMINOSA	1755 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	79mA(127V) / 45mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,7		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	40g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR16 | DICRÓICA II

7W

Incandescente
52W a 56W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-130.2989**	**SE-130.3208**	**SE-130.2990**	**SE-130.2991**
CÓDIGO EAN	7908442006082	7908442011192	7908442006099	7908442006105
FLUXO LUMINOSO	580lm	580lm	600lm	620lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	83lm/W	83lm/W	86lm/W	89lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 52W	Incandescente 52W	Incandescente 54W	Incandescente 56W
NÚMERO REGISTRO	008500/2022	004075/2021	008500/2022	008500/2022
OCP	UL			
INTENSIDADE LUMINOSA	1755cd			
ÂNGULO	24°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	60mA(127V) / 40mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,7			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	GU10			
PESO	30g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR16 | DICRÓICA CRYSTAL DIMERIZÁVEL

7W

Incandescente
50W

Halogena
35W

2 ANOS Garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-130.1426**
CÓDIGO EAN	7898583686758
FLUXO LUMINOSO	450 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	64 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	780 cd
ÂNGULO	36°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	90mA (127V) / 50mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	45g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR16 | DICRÓICA ALTO IRC

7W

Incandescente
52W

Alta definição de cores | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-130.3204**
CÓDIGO EAN	7908442011154
FLUXO LUMINOSO	580lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	83lm/W
NÚMERO REGISTRO	002954/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	1755cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥90 / ≥35
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	60mA (127V) / 40mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	30g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR11 | MINI DICRÓICA DIMERIZÁVEL

3,8W

Incandescente
35W

Halogena
20W

Garantia | Permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-140.1152**
CÓDIGO EAN	7898583684891
FLUXO LUMINOSO	270 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	400 cd
ÂNGULO	36°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	70mA (127V) / 40mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	35g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR11 | MINI DICRÓICA

4W

Incandescente
35W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-140.538**	**SE-140.1787**
CÓDIGO EAN	7898583682101	7898617513425
FLUXO LUMINOSO	285 lm	300 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71 lm/W	75 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002954/2020	
OCP	UL	
INTENSIDADE LUMINOSA	375 cd	
ÂNGULO	36°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	49mA(127V) / 32mA(220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	23g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR11 | MINI DICRÓICA II

4W

Incandescente
30W a 35W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-140.3132**	**SE-140.3210**	**SE-140.3191**
CÓDIGO EAN	7908442008208	7908442011215	7908442010409
FLUXO LUMINOSO	285lm	300lm	300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71lm/W	75lm/W	75lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 35W	Incandescente 30W	Incandescente 30W
NÚMERO REGISTRO	002994/2020	002954/2020	002954/2020
OCP	UL	UL	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	320cd	375cd	375cd
ÂNGULO	36°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	48mA(127V) / 35mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	16g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR11 | MINI DICRÓICA ALTO IRC

4W

Incandescente
35W

Alta definição de cores | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-140.1693**
CÓDIGO EAN	7898617512961
FLUXO LUMINOSO	285 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002953/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	340 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	≥90 / ≥35
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	47mA (127V) / 33mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	23g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



MR11 | MINI DICRÓICA ALTO IRC II

4W

Incandescente
30W

Alta definição de cores | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-140.3211**	**SE-140.3201**
CÓDIGO EAN	7908442011222	7908442011123
FLUXO LUMINOSO	285lm	300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	71lm/W	75lm/W
NÚMERO REGISTRO	002953/2020	008617/2022
OCP	UL	
INTENSIDADE LUMINOSA	375cd	
ÂNGULO	36°	
IRC	≥90 / ≥35	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	48mA (127V) / 35mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	16g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR20

4,8W

Incandescente
42W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-110.1961**	**SE-110.1962**	**SE-110.1963**
CÓDIGO EAN	7898617515184	7898617515191	7898617515207
FLUXO LUMINOSO	450 lm		
EFICIÊNCIA LUMINOSA	94 lm/W		
NÚMERO REGISTRO	002952/2020		
OCP	UL		
INTENSIDADE LUMINOSA	1000 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas		
CORRENTE NOMINAL	62mA(127V) / 45mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	45g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR20 CRYSTAL

4,8W

Incandescente
40W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-110.1690**	**SE-110.1691**	**SE-110.1692**
CÓDIGO EAN	7898617512923	7898617512930	7898617512947
FLUXO LUMINOSO	400 lm		
EFICIÊNCIA LUMINOSA	83 lm/W		
NÚMERO REGISTRO	002957/2020		
OCP	UL		
INTENSIDADE LUMINOSA	1150 cd		
ÂNGULO	36°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	62mA(127V) / 45mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	55g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR20 CRYSTAL II

4,8W

Incandescente
40W

2 ANOS — Garantia
Não permite dimerização
Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-110.2992**	**SE-110.2993**	**SE-110.2994**
CÓDIGO EAN	7908442006112	7908442006129	7908442006136
FLUXO LUMINOSO	400 lm		
EFICIÊNCIA LUMINOSA	83 lm/W		
NÚMERO REGISTRO	008019/2022		
OCP	UL		
INTENSIDADE LUMINOSA	1150 cd		
ÂNGULO	36°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	66mA(127V) / 44mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	36g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR20 CRYSTAL III

4,8W

Incandescente
40W

2 ANOS — Garantia
Não permite dimerização
Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-110.2995**	**SE-110.2996**	**SE-110.2997**
CÓDIGO EAN	7908442006143	7908442006150	7908442006167
FLUXO LUMINOSO	400 lm		
EFICIÊNCIA LUMINOSA	83 lm/W		
NÚMERO REGISTRO	008133/2022		
OCP	UL		
INTENSIDADE LUMINOSA	1150 cd		
ÂNGULO	36°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	66mA(127V) / 44mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	47g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR20

6W

Incandescente
48W a 50W

IP65 — Índice de Proteção
2 ANOS — Garantia
Não permite dimerização
Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-110.3212**	**SE-110.3213**	**SE-110.3214**	**SE-110.3215**
CÓDIGO EAN	7908442011239	7908442011246	7908442011253	7908442011260
FLUXO LUMINOSO	510lm	510lm	530lm	550lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	85lm/W	85lm/W	88lm/W	92lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 48W	Incandescente 48W	Incandescente 50W	Incandescente 50W
NÚMERO REGISTRO	002993/2020	002994/2020	008500/2022	008500/2022
OCP	UL			
INTENSIDADE LUMINOSA	1200cd			
ÂNGULO	24°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas			
CORRENTE NOMINAL	50mA(127V) / 30mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,7			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	E27			
PESO	38,5g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR20 CRYSTAL

6W

Incandescente
48W a 50W

2 ANOS — Garantia
Não permite dimerização
Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-110.3196**	**SE-110.3197**	**SE-110.3198**	**SE-110.3199**
CÓDIGO EAN	7908442010799	7908442010805	7908442010812	7908442010829
FLUXO LUMINOSO	510lm	510lm	530lm	550lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	85lm/W	85lm/W	88lm/W	92lm/W
EQUIVALÊNCIA	Incandescente 48W	Incandescente 48W	Incandescente 50W	Incandescente 50W
NÚMERO REGISTRO	002993/2020	002993/2020	002994/2020	002994/2020
OCP	UL			
INTENSIDADE LUMINOSA	1200cd			
ÂNGULO	36°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	50mA(127V) / 35mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,7			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	E27			
PESO	34g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR20 CRYSTAL DIMERIZÁVEL

8W

Incandescente
50W

2 ANOS Garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-110.1441**
CÓDIGO EAN	7898583687519
FLUXO LUMINOSO	525 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	66 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002961/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	1150 cd
ÂNGULO	36°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	62mA(127V) / 37mA(220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	60g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR20 VERDE

4,8W

Incandescente
42W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	**SE-110.2014**
CÓDIGO EAN	7898617515269
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	62mA (127V) / 45mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	45g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



PAR30

10W

Incandescente
65W

IP65 Índice de Proteção | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-115.455**	**SE-115.1603**	**SE-115.849**
CÓDIGO EAN	7898583682217	7898617511896	7898583682255
FLUXO LUMINOSO	740 lm	750 lm	790 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	74 lm/W	75 lm/W	79 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002958/2020		
OCP	UL		
INTENSIDADE LUMINOSA	2580 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas		
CORRENTE NOMINAL	82mA (127V) / 56mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,7		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	100g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR30 CRYSTAL

10W

Incandescente
65W

IP40 | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-115.1462**	**SE-115.2863**	**SE-115.3206**	**SE-115.1463**
CÓDIGO EAN	7898583688561	7908442006587	7898617515177	7898583688585
FLUXO LUMINOSO	780 lm	780 lm	800 lm	860 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	78 lm/W	78 lm/W	80 lm/W	86 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002995/2020	006972/2022	002958/2020	002995/2020
OCP	UL			
INTENSIDADE LUMINOSA	1500 cd			
ÂNGULO	38°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	82mA(127V) / 56mA(220V)			
FATOR DE POTÊNCIA	0,7			
FREQUÊNCIA	60Hz			
BASE	E27			
PESO	83g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR30 CRYSTAL II

10W

Incandescente
65W

IP40 | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-115.3205**	**SE-115.3206**
CÓDIGO EAN	7908442011161	7908442011178
FLUXO LUMINOSO	780lm	800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	78lm/W	80lm/W
NÚMERO REGISTRO	002995/2020	002958/2020
OCP	UL	
INTENSIDADE LUMINOSA	1500cd	
ÂNGULO	38°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	82mA(127V) / 51mA(220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E27	
PESO	69g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR30 CDMR

20W

Incandescente
125W

2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-115.1608**
CÓDIGO EAN	7898617511971
FLUXO LUMINOSO	1800 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	90 lm/W
NÚMERO REGISTRO	008979/2019
OCP	TUV
INTENSIDADE LUMINOSA	13000 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	155mA(127V) / 95mA(220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	200g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



PAR38

15W

Incandescente
85W

IP65 — Índice de Proteção
2 ANOS — Garantia
Não permite dimerização
Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-120.439**
CÓDIGO EAN	7898583682224
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	70 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002960/2020
OCP	UL
INTENSIDADE LUMINOSA	4350 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	110mA(127V) / 65mA(220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	130g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



ACESSÓRIO

ADAPTADOR DE BASE E14 PARA E27



REFERÊNCIA	SE-310.186
CÓDIGO EAN	7898583684808
TAMANHO	50x70mm
PESO	3,3g



ILUMINAÇÃO

DECORATIVA

Funcionalidade em um ambiente sofisticado: as lâmpadas decorativas são perfeitas para deixar seu espaço mais elegante e diferenciado.

G9

2W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	**SE-265.507**	**SE-265.509**	**SE-265.1450**	**SE-265.1451**	**SE-265.1981**	**SE-265.1982**
CÓDIGO EAN	7898583681753	7898583681760	7898583687540	7898583687557	7898617516792	7898617516808
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	180 lm					
EFICIÊNCIA LUMINOSA	90 lm/W					
NÚMERO REGISTRO	002998/2020	002997/2020	002998/2020	002997/2020	002998/2020	002997/2020
OCP	UL					
ÂNGULO	320°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	17 mA	10 mA	17 mA	10 mA	17 mA	10mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,5					
FREQUÊNCIA	60Hz					
BASE	G9					
PESO	8g					
VIDA ÚTIL	15.000 horas					

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



G9 II

2W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	**SE-265.2868**	**SE-265.2871**	**SE-265.2869**	**SE-265.2872**	**SE-265.2870**	**SE-265.2873**
CÓDIGO EAN	7908442005139	7908442005160	7908442005146	7908442005177	7908442005153	7908442005184
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	180 lm					
EFICIÊNCIA LUMINOSA	90 lm/W					
NÚMERO REGISTRO	007941/2022	006961/2022	007941/2022	006987/2022	005955/2022	006987/2022
OCP	UL					
ÂNGULO	320°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	17 mA	10 mA	17 mA	10 mA	17 mA	10 mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,7					
FREQUÊNCIA	60Hz					
BASE	G9					
PESO	4g					
VIDA ÚTIL	15.000 horas					

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



G9

3,5W

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-265.2103**
CÓDIGO EAN	7898617515986
FLUXO LUMINOSO	420 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	120 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002997/2020
OCP	UL
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	45 mA(127V) / 30 mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	G9
PESO	12g
VIDA ÚTIL	15.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



G45

3W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 8W

IP40

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-225.1150**
CÓDIGO EAN	7898583684877
FLUXO LUMINOSO	240 lm
ÂNGULO	200°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	46 mA(127V) / 35 mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	23g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



VELA

4,8W

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-200.1459**
CÓDIGO EAN	7898583688752
FLUXO LUMINOSO	420 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	88 lm/W
NÚMERO REGISTRO	002998/2020
OCP	UL
ÂNGULO	140°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	60mA (127V) / 43mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E14
PESO	31g
VIDA ÚTIL	15.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



VELA DIMERIZÁVEL

4,8W

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

2 ANOS Garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-200.1442**
CÓDIGO EAN	7898583687526
FLUXO LUMINOSO	320 lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA	67 lm/W
NÚMERO REGISTRO	003299/2020
OCP	UL
ÂNGULO	250°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	85mA (127V) / 50mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E14
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



VELA FILAMENTO

2W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	**SE-200.1028**	**SE-200.1029**
CÓDIGO EAN	7898583683863	7898583683870
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	200 lm	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	2 X Filamento LED	
ÂNGULO	360°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
CORRENTE NOMINAL	32 mA	20 mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E14	
PESO	14g	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	



VELA FILAMENTO CHAMA

2W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	**SE-210.1026**	**SE-210.1027**
CÓDIGO EAN	7898583683849	7898583683856
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	200 lm	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	2 X Filamento LED	
ÂNGULO	360°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
CORRENTE NOMINAL	32 mA	20 mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E14	
PESO	14g	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	



ILUMINAÇÃO

VINTAGE

Lâmpadas com bulbo em vidro e filamento LED. O visual retrô e a luz quente são perfeitos para deixar seu ambiente aconchegante.

VELA FILAMENTO VINTAGE

4W

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	**SE-345.1383**	**SE-345.1384**
CÓDIGO EAN	7898583686208	7898583686215
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED	
ÂNGULO	360°	
IRC	≥77	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
CORRENTE NOMINAL	63 mA	36 mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E14	
PESO	14g	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	



VELA FILAMENTO CHAMA VINTAGE

4W

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	**SE-345.1385**	**SE-345.1386**
CÓDIGO EAN	7898583686222	7898583686239
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED	
ÂNGULO	360°	
IRC	≥77	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
CORRENTE NOMINAL	63 mA	36 mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E14	
PESO	14g	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	



G45 FILAMENTO VINTAGE

4W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 8W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-345.1387**
CÓDIGO EAN	7898583686246
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	18g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO VINTAGE

4W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-345.1388**
CÓDIGO EAN	7898583686253
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	35g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G95 FILAMENTO VINTAGE

4W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 8W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-345.1389**
CÓDIGO EAN	7898583686260
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	50g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



Lâmpada G95 Filamento Vintage

ST64 FILAMENTO VINTAGE

4W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-345.1391**
CÓDIGO EAN	7898583686284
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G125 FILAMENTO VINTAGE

4W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 8W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-345.1390**
CÓDIGO EAN	7898583686277
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	100g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



T30 FILAMENTO VINTAGE

2W

Incandescente 20W

Fluorescente Compacta 5W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-345.1392**
CÓDIGO EAN	7898583686291
FLUXO LUMINOSO	200 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	3 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	32mA (127V) / 18mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,4
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO ESPELHADA

4W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-345.1393**
CÓDIGO EAN	7898583686307
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	35g
VIDA ÚTIL	15.000 horas





FILAMENTO

MILKY

Lâmpadas versáteis aplicáveis em ambientes residenciais ou comerciais. Ideal para quem busca praticidade e conveniência, sem deixar de lado a qualidade.

VELA FILAMENTO MILKY

4W

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-375.2327**
CÓDIGO EAN	7898617519779
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E14
PESO	13g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO MILKY

4W

Incandescente 30W

Fluorescente Compacta 9W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-375.2328**
CÓDIGO EAN	7898617519786
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	32g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G45 FILAMENTO MILKY

4W

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-375.2331**
CÓDIGO EAN	7898617519816
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	17g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G95 FILAMENTO MILKY

4W

Incandescente 40W

Fluorescente Compacta 12W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-375.2332**
CÓDIGO EAN	7898617519823
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	50g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G125 FILAMENTO MILKY

8W

Incandescente 100W

Fluorescente Compacta 24W

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-375.2333**
CÓDIGO EAN	7898617519830
FLUXO LUMINOSO	800 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	125mA (127V) / 72mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	100g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G80 FILAMENTO MILKY

5W

Incandescente 60W

Fluorescente Compacta 14W

Warm Glow

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2500K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-220.1983**
CÓDIGO EAN	7898617514927
FLUXO LUMINOSO	500 lm
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	95 mA(127V) / 54 mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



PLACAS E FITAS

LED

Grande variedade de Fitas e Placas de LED, com possibilidade de dimerização, Alto IRC, diversas opções de temperatura de cor e aplicação em ambientes internos ou externos.

PLACA DE LED PLUG & PLAY
50 CENTÍMETROS

2 ANOS Garantia

127V | 220V

10W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1400K ÂMBAR		3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA		LUZ VIOLETA	
REFERÊNCIA	**SE-380.2374**	**SE-380.2381**	**SE-380.2368**	**SE-380.2375**	**SE-380.2369**	**SE-380.2376**	**SE-380.2370**	**SE-380.2377**	**SE-380.2373**	**SE-380.2380**
CÓDIGO EAN	7908442000370	7908442000448	7908442000318	7908442000387	7908442000325	7908442000394	7908442000332	7908442000400	7908442000363	7908442000431
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	480 lm	480 lm	680 lm	680 lm	680 lm	680 lm	680 lm	680 lm	-	-
ÂNGULO	120°									
IRC	≥80									
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas									
CORRENTE NOMINAL	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,9									
FREQUÊNCIA	60Hz									
PESO	30g									
VIDA ÚTIL	25.000 horas									



30 LEDS/0,5m

PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY
50 CENTÍMETROS

2 ANOS Garantia

127V | 220V

10W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1400K ÂMBAR		3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA		LUZ VIOLETA	
REFERÊNCIA	**SE-380.2416**	**SE-380.2423**	**SE-380.2410**	**SE-380.2417**	**SE-380.2411**	**SE-380.2418**	**SE-380.2412**	**SE-380.2419**	**SE-380.2415**	**SE-380.2422**
CÓDIGO EAN	7908442000806	7908442000875	7908442000745	7908442000813	7908442000752	7908442000820	7908442000769	7908442000837	7908442000790	7908442000868
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	450 lm		660 lm						-	-
ÂNGULO	120°									
IRC	≥80									
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas									
CORRENTE NOMINAL	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,9									
FREQUÊNCIA	60Hz									
PESO	30g									
VIDA ÚTIL	25.000 horas									



30 LEDS/0,5m

PLACA DE LED PLUG & PLAY
1 METRO

2 ANOS
Garantia

127V | 220V

20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1400K LUZ QUENTE		3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA		LUZ VIOLETA	
REFERÊNCIA	**SE-380.2390**	**SE-380.2399**	**SE-380.2382**	**SE-380.2391**	**SE-380.2383**	**SE-380.2392**	**SE-380.2384**	**SE-380.2393**	**SE-380.2387**	**SE-380.2396**
CÓDIGO EAN	7908442000530	7908442000622	7908442000455	7908442000547	7908442000462	7908442000554	7908442000479	7908442000561	7908442000509	7908442000592
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	970 lm		1375 lm						-	-
ÂNGULO	120°									
IRC	≥80									
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas									
CORRENTE NOMINAL	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,9									
FREQUÊNCIA	60Hz									
PESO	56g									
VIDA ÚTIL	25.000 horas									



60 LEDS/m

PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY
1 METRO

2 ANOS
Garantia

127V | 220V

20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1400K LUZ QUENTE		3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA		LUZ VIOLETA	
REFERÊNCIA	**SE-380.2432**	**SE-380.2441**	**SE-380.2424**	**SE-380.2433**	**SE-380.2425**	**SE-380.2434**	**SE-380.2426**	**SE-380.2435**	**SE-380.2429**	**SE-380.2438**
CÓDIGO EAN	7908442000967	7908442001056	7908442000882	7908442000974	7908442000899	7908442000981	7908442000905	7908442000998	7908442000936	7908442001025
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1320 lm						-	-
ÂNGULO	120°									
IRC	≥80									
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas									
CORRENTE NOMINAL	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,9									
FREQUÊNCIA	60Hz									
PESO	56g									
VIDA ÚTIL	25.000 horas									



60 LEDS/m

PLACA DE LED PLUG & PLAY
2 METROS

2 ANOS Garantia

127V | 220V

40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	**SE-380.2400**	**SE-380.2405**	**SE-380.2401**	**SE-380.2406**	**SE-380.2402**	**SE-380.2407**
CÓDIGO EAN	7908442000646	7908442000691	7908442000653	7908442000707	7908442000660	7908442000714
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	2750 lm					
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	294mA	170mA	294mA	170mA	294mA	170mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,9					
FREQUÊNCIA	60Hz					
PESO	110g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



120 LEDS/m

PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY
2 METROS

2 ANOS Garantia

127V | 220V

40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	**SE-380.2442**	**SE-380.2447**	**SE-380.2443**	**SE-380.2448**	**SE-380.2444**	**SE-380.2449**
CÓDIGO EAN	7908442001063	7908442001117	7908442001070	7908442001124	7908442001087	7908442001131
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	2640 lm					
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
CORRENTE NOMINAL	294mA	170mA	294mA	170mA	294mA	170mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,9					
FREQUÊNCIA	60Hz					
PESO	110g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



120 LEDS/m

PLACA DE LED SWATCH SWITCH
1 METRO

Acompanha Driver Bivolt | 2 ANOS Garantia | 12V

14-28W*

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K / VIOLETA	1400K | 3000K 1400K + 3000K	2700K | 4000K 2700K + 4000K	2700K | 6500K 2700K + 6500K
REFERÊNCIA	**SE-195.2852**	**SE-195.2853**	**SE-195.2854**	**SE-195.2855**
CÓDIGO EAN	7908442005085	7908442005092	7908442005108	7908442005115
TENSÃO	Entrada: 100-240V / Saída LED: 12VDC			
FLUXO LUMINOSO	1150 lm / 520 lm	1150 lm / 640 lm / 1500 lm	1150 lm / 1300 lm / 2100 lm	1150 lm / 1300 lm / 2100 lm
*POTÊNCIA	14W	14-28W	14-28W	14-28W
ÂNGULO	120°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	238mA (127V) / 157mA (220V)	Corrente por CCT: 238mA (127V) / 157mA (220V) | Corrente Total: 462mA (127V) / 297mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	164g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

No modelo SE-195.2852, é possível apenas alternar entre as temperaturas indicadas, resultando em uma potência de 14W. Nos modelos SE-195.2853, SE-195.2854 e SE-195.2855, além de alternar entre as temperaturas indicadas (14W), é possível ligar as duas temperaturas de cor simultaneamente (28W).

12mm

1m

60 LEDS/m

PLACA DE LED SWATCH SWITCH FULL SPECTRUM
1 METRO

90+ Alta definição de cores | Acompanha Driver Bivolt | 2 ANOS Garantia | 12V

14-28W

BLUE FREE LIGHT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K | 5000K | 2700K + 5000K
REFERÊNCIA	**SE-195.2856**
CÓDIGO EAN	7908442005122
FLUXO LUMINOSO	800 lm / 900 lm / 1500 lm
POTÊNCIA	14-28W
TENSÃO	Entrada: 100-240V / Saída LED: 12VDC
ÂNGULO	120°
IRC	≥97
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	Corrente por CCT: 238mA (127V) / 157mA (220V) Corrente Total: 462mA (127V) / 297mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	164g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

No modelo SE-195.2856, além de alternar entre as temperaturas indicadas (14W), é possível ligar as duas temperaturas de cor simultaneamente (28W).

12mm

1m

60 LEDS/m

PLACA DE LED

20W

1 ANO Garantia

Dimerizável com driver externo

12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-195.1437**	**SE-195.1438**
CÓDIGO EAN	7898583687045	7898583687052
FLUXO LUMINOSO	2000 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	1700mA	
FREQUÊNCIA	60Hz	
PESO	55g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



Distância entre os pontos de corte: 41,5mm



87 LEDS/1,2m

FITA TENSÃO DE REDE

100 METROS

14,4W/m

IP67 Índice de Proteção

1 ANO Garantia

Não permite dimerização

127V | 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	**SE-155.3097**	**SE-155.3099**	**SE-155.3098**	**SE-155.3100**	**SE-155.3133**	**SE-155.3134**
CÓDIGO EAN	7908442008314	7908442008338	7908442008321	7908442008345	7908442008239	7908442008260
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	900 lm/m					
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas					
CORRENTE NOMINAL	113 mA	65 mA	113 mA	65 mA	113 mA	65 mA
FATOR DE POTÊNCIA	0,9					
FREQUÊNCIA	60Hz					
TAMANHO	100000 x 11 x 6 mm					
PESO	7kg					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					

Distância entre os pontos de corte: 200mm

* Não acompanha kit de instalação.



60 LEDS/m

FITA 12V
5 METROS

6W/m

1 ANO
Garantia

Dimerizável com driver externo

12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-145.3101**	**SE-145.3102**	**SE-145.3103**
CÓDIGO EAN	7908442008000	7908442008017	7908442008024
FLUXO LUMINOSO	600 lm/m		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	500mA		
PESO	55g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

Distância entre os pontos de corte: 50 mm

60 LEDS/m

Ambiente iluminado com Fita LED

FITA 12V
5 METROS

12W/m

Garantia | Dimerizável com driver externo | 12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-145.3148**	**SE-145.3104**	**SE-145.3105**	**SE-145.3106**
CÓDIGO EAN	7908442009632	7908442008031	7908442008048	7908442008055
FLUXO LUMINOSO	1100 lm/m			
ÂNGULO	120°			
IRC	≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
CORRENTE NOMINAL	1000mA			
PESO	55g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

Distância entre os pontos de corte: 25 mm



120 LEDS/m

FITA 12V
5 METROS

18W/m

IP20 | Garantia | Dimerizável com driver externo | 12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-145.3110**	**SE-145.3111**	**SE-145.3112**
CÓDIGO EAN	7908442008093	7908442008109	7908442008116
FLUXO LUMINOSO	1800 lm/m		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	1500mA		
PESO	55g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

Distância entre os pontos de corte: 25 mm



120 LEDS/m

FITA 12V IP65
5 METROS

12W/m

IP65 — Índice de Proteção
1 ANO — Garantia
Dimerizável com driver externo
12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-150.3118**	**SE-150.3117**	**SE-150.3119**
CÓDIGO EAN	7908442009496	7908442008161	7908442009502
FLUXO LUMINOSO	1200 lm/m		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas		
CORRENTE NOMINAL	1000mA		
PESO	215g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

Distância entre os pontos de corte: 25 mm



120 LEDS/m

FITA 12V IP65
5 METROS

18W/m

IP65 — Índice de Proteção
1 ANO — Garantia
Dimerizável com driver externo
12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-150.3139**	**SE-150.3120**	**SE-150.3140**
CÓDIGO EAN	7908442009519	7908442008178	7908442009526
FLUXO LUMINOSO	1800 lm/m		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas		
CORRENTE NOMINAL	1500mA		
PESO	215g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

Distância entre os pontos de corte: 25 mm



120 LEDS/m

FITA 24V ALTO IRC

5 METROS

22W/m

Alta definição de cores | IP20 | Garantia | Dimerizável com driver externo | 24V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-145.3113**	**SE-145.3114**
CÓDIGO EAN	7908442008123	7908442008130
FLUXO LUMINOSO	2200 lm/m	
ÂNGULO	120°	
IRC/R9	≥90 / ≥60	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	900mA	
PESO	70g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



Distância entre os pontos de corte: 25 mm



240 LEDs/m

FITA 24V ALTO IRC

5 METROS

30W/m

Alta definição de cores | IP20 | Garantia | Dimerizável com driver externo | 24V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-145.3115**	**SE-145.3116**
CÓDIGO EAN	7908442008147	7908442008154
FLUXO LUMINOSO	3000 lm/m	
ÂNGULO	120°	
IRC/R9	≥90 / ≥60	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	1250mA	
PESO	75g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



Distância entre os pontos de corte: 25 mm

240 LEDs/m

FITA 12V NANO ALTO IRC
5 METROS

10W/m

Alta definição de cores | IP20 | Garantia | Dimerizável com driver externo | 12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-160.3144**	**SE-160.3145**
CÓDIGO EAN	7908442009595	7908442009601
FLUXO LUMINOSO	1000 lm/m	
ÂNGULO	180°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	833mA	
PESO	76g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

Distância entre os pontos de corte: 36 mm



FITA 12V NANO ALTO IRC
5 METROS

18W/m

Alta definição de cores | IP20 | Garantia | Dimerizável com driver externo | 12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-160.3143**	**SE-160.3121**	**SE-160.3122**
CÓDIGO EAN	7908442009588	7908442008185	7908442008192
FLUXO LUMINOSO	1800 lm/m		
ÂNGULO	180°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	1500mA		
PESO	76g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

Distância entre os pontos de corte: 25 mm





NEON GUIADO **360°**

NEON GUIADO 360°
10 METROS

10W/m

2 ANOS — Garantia
IP65 — Índice de Proteção
127V | 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	**SE-155.3023**	**SE-155.3022**
CÓDIGO EAN	7908442006945	7908442006938
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	600 lm/m	
ÂNGULO	360°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas	
CORRENTE NOMINAL	54mA (127V) / 36mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,92	
PESO	2,38kg	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

Distância entre os pontos de corte: 500mm (127V) / 1000mm (220V)

NEON GUIADO 360°

Kit para instalação:
- 2 cabos conectores para rede elétrica
- 2 conectores entre fitas
- 6 terminais H para cabo conector
- 4 terminais

ACESSÓRIOS

2 ANOS Garantia | IP65 Índice de Proteção | 127V | 220V

ACESSÓRIOS PARA FITA NEON GUIADO 360°

KIT LIGAÇÃO PARA FITA NEON GUIADO 360° 10W/m

REFERÊNCIA	SE-320.3030
CÓDIGO EAN	7908442006990

CABO CONECTOR FITA-FITA NEON GUIADO 360° 10W/m

REFERÊNCIA	SE-320.3034
CÓDIGO EAN	7908442007034

KIT ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO FITA NEON GUIADO 360° 10W/m

REFERÊNCIA	SE-320.3031
CÓDIGO EAN	7908442007003



CONECTOR FITA x FITA TIPO "L" NEON GUIADO 360° 10W/m

REFERÊNCIA	SE-320.3035
CÓDIGO EAN	7908442007041



KIT TERMINAL FITA NEON GUIADO 360° 10W/m

REFERÊNCIA	SE-320.3032
CÓDIGO EAN	7908442007010

CONECTOR FITA x FITA TIPO "T" NEON GUIADO 360° 10W/m

REFERÊNCIA	SE-320.3036
CÓDIGO EAN	7908442007058

CONECTOR FITA - FITA NEON GUIADO 360° 10W/m

REFERÊNCIA	SE-320.3033
CÓDIGO EAN	7908442007027



KIT ABRAÇADEIRA DE LIGAÇÃO FITA NEON GUIADO 360° 10W/m

REFERÊNCIA	SE-320.3037
CÓDIGO EAN	7908442007065

ACESSÓRIO PARA PLACA DE LED PLUG & PLAY



CONECTOR PARA PLACA DE LED PLUG & PLAY

REFERÊNCIA	SE-275.2452
CÓDIGO EAN	7908442001162

ACESSÓRIOS

2 ANOS Garantia | Permite dimerização | Bivolt (85-240V)

ACESSÓRIOS PARA FITA 12V 8mm

CONECTOR FONTE x FITA 2 FIOS



REFERÊNCIA	SE-275.2143
CÓDIGO EAN	7898617517201

CONECTOR FITA x FITA TIPO EMENDA



REFERÊNCIA	SE-275.2144
CÓDIGO EAN	7898617517218

CONECTOR FITA x FITA TIPO “L”

REFERÊNCIA	SE-275.2145
CÓDIGO EAN	7898617517225

CONECTOR FITA x FITA TIPO “T”

REFERÊNCIA	SE-275.2146
CÓDIGO EAN	7898617517232

ACESSÓRIOS PARA FITA TENSÃO DE REDE 14,4W/m

KIT LIGAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE

REFERÊNCIA	SE-320.3135
CÓDIGO EAN	7908442008277

CONECTOR PARA FITA TENSÃO DE REDE

REFERÊNCIA	SE-320.3137
CÓDIGO EAN	7908442008291



KIT FIXAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE

REFERÊNCIA	SE-320.3136
CÓDIGO EAN	7908442008284

ACESSÓRIOS PARA FITA NANO LED 12V

CONECTOR FITA - FITA NANO LED 12V

REFERÊNCIA	SE-275.3146
CÓDIGO EAN	7908442009618

CONECTOR COM CABO FONTE PARA FITA NANO LED 12V

REFERÊNCIA	SE-275.3147
CÓDIGO EAN	7908442009625

DIMMER BIVOLT

75/100W

2 ANOS Garantia | Permite dimerização | Bivolt (85-240V)



REFERÊNCIA	SE-275.1802
CÓDIGO EAN	7898617513692
POTÊNCIA MÁXIMA	127V - 75W 220V - 100W
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	25g

Dimmer eletrônico do tipo TRIAC de alta performance otimizado para produtos LED, possui ajuste do nível mínimo de intensidade luminosa além de filtros internos que proporcionam uma dimerização sem oscilações. Compatível com todos os produtos dimerizáveis da SAVEENERGY e demais marcas do mercado.

FONTE SLIM 12V

Não permite Dimerização | IP40 | 2 ANOS Garantia | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	24W	36W	60W	72W
REFERÊNCIA	**SE-300.2140**	**SE-300.1846**	**SE-300.1847**	**SE-300.2968**
CÓDIGO EAN	7898617517171	7898617514903	7898617514910	7908442005436
CORRENTE MÁX. SAÍDA	2A	3A	5A	6A
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC			
FREQUÊNCIA	60Hz			
TAMANHO	192 x 18 x 18 mm	282 x 18 x 18 mm	314 x 18 x 18 mm	345 x 18 x 18 mm
PESO	48g	80g	94g	101g

Desenvolvido para Fita LED, LLS FLEX e Placa de LED.
Fonte de corrente variável. Uso interno.

FONTE 12V

Não permite Dimerização | IP40 | 2 ANOS Garantia | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	96W
REFERÊNCIA	**SE-300.2141**
CÓDIGO EAN	7898617517188
CORRENTE MÁX. SAÍDA	8A
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	195,5 x 53,4 x 20,8 mm
PESO	180g

Desenvolvido para Fita LED, LLS FLEX e Placa de LED.
Fonte de corrente variável. Uso interno.

FONTE 12V DIMERIZÁVEL

Permite Dimerização | IP40 | 2 ANOS Garantia | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	60W
REFERÊNCIA	**SE-300.2142**
CÓDIGO EAN	7898617517195
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	5A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	178 x 57 x 22 mm
PESO	315g

Desenvolvido para Fita LED, LLS FLEX e Placa de LED.
Fonte de corrente variável. Uso interno.

LANÇAMENTO

Não permite Dimerização | IP40 | 2 ANOS Garantia | Bivolt (85-240V)

FONTE SLIM 24V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	48W	60W	72W
REFERÊNCIA	**SE-300.3222**	**SE-300.3223**	**SE-300.3224**
CÓDIGO EAN	7908442011338	79088442011345	7908442011352
CORRENTE MÁX. SAÍDA	2A	2,5A	3A
TENSÃO DE SAÍDA	24V DC		
FREQUÊNCIA	60Hz		
TAMANHO	282x 18 x 18 mm	314 x 18 x 18 mm	345 x 18 x 18 mm
PESO	80g	94g	105g

Desenvolvido para Fita LED, LLS FLEX e Placa de LED.
Fonte de corrente variável. Uso interno.

FONTE 24V

Não permite Dimerização | IP40 | 2 ANOS Garantia | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	100W
REFERÊNCIA	**SE-300.3225**
CÓDIGO EAN	7908442011369
CORRENTE MÁX. SAÍDA	4.1A
TENSÃO DE SAÍDA	24V DC
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	195,5x 53.4 x 20,8 mm
PESO	154g

Desenvolvido para Fita LED, LLS FLEX e Placa de LED.
Fonte de corrente variável. Uso interno.

FONTE 24V

Não permite Dimerização | IP40 | 2 ANOS Garantia | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	150W	200W
REFERÊNCIA	**SE-300.3226**	**SE-300.3227**
CÓDIGO EAN	7908442011376	79088442011383
CORRENTE MÁX. SAÍDA	6,25A	8.3A
TENSÃO DE SAÍDA	24V DC	
FREQUÊNCIA	60Hz	
TAMANHO	199x 98 x 42mm	199x 98 x 42 mm
PESO	440g	460g

Desenvolvido para Fita LED, LLS FLEX e Placa de LED.
Fonte de corrente variável. Uso interno.

LINEAR LIGHTING SYSTEM

Luz de verdade, em sua melhor forma. Os novos perfis Linear Lighting System da SAVEENERGY oferecem linhas contínuas de iluminação com liberdade criativa para os mais diversos projetos.

LLS FLEX I

SOMENTE PERFIL
NÃO ACOMPANHA
FONTE LUMINOSA

LLS FLEX II

SISTEMA COMPLETO
COM FONTE LUMINOSA
E DRIVER SUPER SLIM BIVOLT*

EMBUTIR



Acompanha Molas de Instalação

SOBREPOR



Acompanha parafusos de fixação

NO FRAME



Acompanha molas de instalação

Sistema de fixação evita o descolamento da fonte luminosa



ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

Pronto para Embutir,
Sobrepor e No Frame

DRIVER SUPER SLIM BIVOLT*

Aloje o driver no próprio
recorte do gesso



2 ANOS
Garantia

Bivolt

Diversas possibilidades de layout

Fácil instalação

Difusor antiofuscamento

Pinos de Conexão inclusos. Driver incluso na versão LLS Flex II (com Placa de LED).

LLS FLEX I
SOMENTE PERFIL

1 METRO

2 ANOS — Garantia

1 metro — Comprimento

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.1823**	**SE-255.1825**
	CÓDIGO EAN	7898617514521	7898617514545
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm	
	PESO	375g	
SOBREPOR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.1824**	**SE-255.1826**
	CÓDIGO EAN	7898617514538	7898617514552
	PESO	300g	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	

EMBUTIR:

Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR:

Acompanha parafusos de fixação.

LLS FLEX I
SOMENTE PERFIL

2 METROS

2 ANOS — Garantia

2 metros — Comprimento

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.1827**	**SE-255.1829**
	CÓDIGO EAN	7898617514569	7898617514583
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm	
	PESO	750g	
SOBREPOR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.1828**	**SE-255.1830**
	CÓDIGO EAN	7898617514576	7898617514590
	PESO	600g	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	

EMBUTIR:



Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR:

Acompanha parafusos de fixação.

LLS FLEX I
SOMENTE PERFIL

2 ANOS Garantia
3 metros Comprimento

3 METROS

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.2003**	**SE-255.2005**
	CÓDIGO EAN	7898617515092	7898617515115
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm	
	PESO	1125g	
SOBREPOR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.2004**	**SE-255.2006**
	CÓDIGO EAN	7898617515108	7898617515122
	PESO	900g	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	

EMBUTIR:



Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR:

Acompanha parafusos de fixação.

LLS FLEX I NO FRAME
SOMENTE PERFIL

2 ANOS Garantia
1 metro Comprimento
2 metros Comprimento

1 E 2 METROS

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
1 METRO	**REFERÊNCIA**	**SE-255.2029**
	CÓDIGO EAN	7898617515634
	NICHO	1002 x 29 x 35 mm
	PESO	300g
2 METROS	**REFERÊNCIA**	**SE-255.2030**
	CÓDIGO EAN	7898617515641
	NICHO	2002 x 29 x 35 mm
	PESO	600g
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas

1 METRO

NO FRAME:



Acompanha molas de instalação.

2 METROS

NO FRAME:



Acompanha molas de instalação.

LLS FLEX II
SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

Acompanha Driver Super Slim | 2 ANOS Garantia | 1 metro Comprimento | Bivolt (85-240V)

25W

		BRANCO			JET BLACK		
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	**3000K LUZ QUENTE**	**4000K LUZ NEUTRA**	**5700K LUZ FRIA**	**3000K LUZ QUENTE**	**4000K LUZ NEUTRA**	**5700K LUZ FRIA**
EMBUTIR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.1815**	**SE-255.2113**	**SE-255.2732**	**SE-255.1817**	**SE-255.2115**	**SE-255.2734**
	CÓDIGO EAN	7898617514446	7898617516907	7908442002732	7898617514460	7898617516921	7908442002756
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm					
	PESO	410g					
SOBREPOR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.1816**	**SE-255.2114**	**SE-255.2733**	**SE-255.1818**	**SE-255.2116**	**SE-255.2735**
	CÓDIGO EAN	7898617514453	7898617516914	7908442002749	7898617514477	7898617516938	7908442002763
	PESO	340g					
	FLUXO LUMINOSO	1300 lm			1000 lm		
	ÂNGULO	120°					
	IRC	≥80					
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
	CORRENTE NOMINAL	380mA(127V) / 263mA(220V)					
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5					
	FREQUÊNCIA	60Hz					
	VIDA ÚTIL	25.000 horas					

EMBUTIR:

Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR:

Acompanha parafusos de fixação.

LLS FLEX II
SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

Acompanha Driver Super Slim | 2 ANOS Garantia | 2 metros Comprimento | Bivolt (85-240V)

50W

		BRANCO			JET BLACK		
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	**3000K LUZ QUENTE**	**4000K LUZ NEUTRA**	**5700K LUZ FRIA**	**3000K LUZ QUENTE**	**4000K LUZ NEUTRA**	**5700K LUZ FRIA**
EMBUTIR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.1819**	**SE-255.2118**	**SE-255.2737**	**SE-255.1821**	**SE-255.2120**	**SE-255.2739**
	CÓDIGO EAN	7898617514484	7898617516952	7908442002787	7898617514507	7898617516976	7908442002800
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm					
	PESO	820g					
SOBREPOR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.1820**	**SE-255.2119**	**SE-255.2738**	**SE-255.1822**	**SE-255.2121**	**SE-255.2740**
	CÓDIGO EAN	7898617514491	7898617516969	7908442002794	7898617514514	7898617516983	7908442002817
	PESO	680g					
	FLUXO LUMINOSO	2600 lm			2000 lm		
	ÂNGULO	120°					
	IRC	≥80					
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
	CORRENTE NOMINAL	565mA(127V) / 380mA(220V)					
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5					
	FREQUÊNCIA	60Hz					
	VIDA ÚTIL	25.000 horas					

EMBUTIR:

Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR:

Acompanha parafusos de fixação.



LLS FLEX II
SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

Acompanha Driver Super Slim | 2 ANOS Garantia | 3 metros Comprimento | Bivolt (85-240V)

75W

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO 3000K LUZ QUENTE	BRANCO 4000K LUZ NEUTRA	BRANCO 5700K LUZ FRIA	JET BLACK 3000K LUZ QUENTE	JET BLACK 4000K LUZ NEUTRA	JET BLACK 5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.2108**	**SE-255.2123**	**SE-255.2742**	**SE-255.2110**	**SE-255.2125**	**SE-255.2744**
	CÓDIGO EAN	7898617516853	7898617517003	7908442002831	7898617516877	7898617517027	7908442002855
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm					
	PESO	1230g					
SOBREPOR	**REFERÊNCIA**	**SE-255.2109**	**SE-255.2124**	**SE-255.2743**	**SE-255.2111**	**SE-255.2126**	**SE-255.2745**
	CÓDIGO EAN	7898617516860	7898617517010	7908442002848	7898617516884	7898617517034	7908442002862
	PESO	1020g					
	FLUXO LUMINOSO	3900 lm			3000 lm		
	ÂNGULO	120°					
	IRC	≥80					
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
	CORRENTE NOMINAL	650mA(127V) / 450mA(220V)					
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5					
	FREQUÊNCIA	60Hz					
	VIDA ÚTIL	25.000 horas					

EMBUTIR:

Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR:

Acompanha parafusos de fixação.



LLS FLEX II NO FRAME
SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

Acompanha Driver Super Slim | 2 ANOS Garantia | 1 metro Comprimento | Bivolt (85-240V)

25W E 50W

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
1 METRO	**REFERÊNCIA**	**SE-255.2031**	**SE-255.2117**	**SE-255.2736**
	CÓDIGO EAN	7898617515658	7898617516945	7908442002770
	NICHO	1002 x 29 x 35 mm		
	PESO	340g		
	FLUXO LUMINOSO	1300 lm		
2 METROS	**REFERÊNCIA**	**SE-255.2032**	**SE-255.2122**	**SE-255.2741**
	CÓDIGO EAN	7898617515665	7898617516990	7908442002824
	NICHO	2002 x 29 x 35 mm		
	PESO	680g		
	FLUXO LUMINOSO	2600 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥80		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
	CORRENTE NOMINAL	380mA(127V) / 263mA(220V) | 565mA(127V) / 380mA(220V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		

1 METRO

NO FRAME:

Acompanha molas de instalação.

2 METROS

NO FRAME:



Acompanha molas de instalação.

LLS FLEX II NO FRAME ALTO IRC
SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

Alta definição de cores | Acompanha Driver Super Slim | Garantia | Comprimento | Bivolt (85-240V)

25W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-255.2776**	**SE-255.2816**
CÓDIGO EAN	7908442003173	7908442003579
NICHO	1002 x 29 x 35 mm	
PESO	340g	
FLUXO LUMINOSO	1300 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	380mA(127V) / 263mA(220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

NO FRAME:

Acompanha molas de instalação.

LLS FLEX II NO FRAME ALTO IRC
SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

Alta definição de cores | Acompanha Driver Super Slim | Garantia | Comprimento | Bivolt (85-240V)

50W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-255.2781**	**SE-255.2821**
CÓDIGO EAN	7908442003227	7908442003623
NICHO	2002 x 29 x 35 mm	
PESO	680g	
FLUXO LUMINOSO	2600 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	565mA(127V) / 380mA(220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

NO FRAME:



Acompanha molas de instalação.

LLS FLEX NANO
SISTEMA COM FONTE LUMINOSA

10W

Alta definição de cores | Garantia: 2 ANOS | Comprimento: 1 metro | 12V

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO 3000K LUZ QUENTE	BRANCO 4000K LUZ NEUTRA	JET BLACK 3000K LUZ QUENTE	JET BLACK 4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.2874	SE-255.2875	SE-255.2876	SE-255.2877
	CÓDIGO EAN	7908442005221	7908442005245	7908442005283	7908442005306
	NICHO	1001 x 7,6 x 10 mm			
	PESO	74g			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2878	SE-255.2879	SE-255.2880	SE-255.2881
	CÓDIGO EAN	7908442005320	7908442005344	7908442005368	7908442005399
	PESO	71g			
	FLUXO LUMINOSO	475 lm		325 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC/R9	≥90 / ≥30			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
	CORRENTE NOMINAL	800mA			
	FREQUÊNCIA	60Hz			
	VIDA ÚTIL	25.000 horas			



ULTRA FINO

EMBUTIR:



SOBREPOR:

LLS FLEX NANO
SISTEMA COM FONTE LUMINOSA

20W

Alta definição de cores | Garantia: 2 ANOS | Comprimento: 2 metros | 12V

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO 3000K LUZ QUENTE	BRANCO 4000K LUZ NEUTRA	JET BLACK 3000K LUZ QUENTE	JET BLACK 4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3045	SE-255.3046	SE-255.3047	SE-255.3048
	CÓDIGO EAN	7908442007102	7908442007119	7908442007126	7908442007133
	NICHO	2001 x 7,6 x 10 mm			
	PESO	148g			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3049	SE-255.3050	SE-255.3051	SE-255.3052
	CÓDIGO EAN	7908442007140	7908442007157	7908442007164	7908442007171
	PESO	142g			
	FLUXO LUMINOSO	950 lm		650 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC/R9	≥90 / ≥30			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
	CORRENTE NOMINAL	1580mA			
	FREQUÊNCIA	60Hz			
	VIDA ÚTIL	25.000 horas			



ULTRA FINO

EMBUTIR:



SOBREPOR:



ACESSÓRIOS

CONEXÃO CURVA 90°

EMBUTIR / SOBREPOR

4W



EMBUTIR:



SOBREPOR:



2 ANOS Garantia | Dimerizável com driver externo | 12V

LLS FLEX I

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1833	SE-275.1835
	CÓDIGO EAN	7898617514729	7898617514743
	NICHO	87 x 87 x 28 x 33 mm	
	PESO	55g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1834	SE-275.1836
	CÓDIGO EAN	7898617514736	7898617514750
	PESO	50 g	

*Não acompanha fonte luminosa

LLS FLEX II 4W

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO		JET BLACK	
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1900	SE-275.2128	SE-275.1902	SE-275.2130
	CÓDIGO EAN	7898617514606	7898617517058	7898617514620	7898617517072
	NICHO	87 x 87 x 28 x 33 mm			
	PESO	60 g			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1901	SE-275.2129	SE-275.1903	SE-275.2131
	CÓDIGO EAN	7898617514613	7898617517065	7898617514637	7898617517089
	PESO	55 g			
	FLUXO LUMINOSO	160 lm		140 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC	≥80			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
	VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Acompanha fonte luminosa

CONEXÃO "T"

EMBUTIR / SOBREPOR

6W



EMBUTIR:



SOBREPOR:



2 ANOS Garantia | Dimerizável com driver externo | 12V

LLS FLEX I

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1837	SE-275.1839
	CÓDIGO EAN	7898617514767	7898617514781
	NICHO	150 x 90 x 28 x 33 mm	
	PESO	80 g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1838	SE-275.1840
	CÓDIGO EAN	7898617514774	7898617514798
	PESO	65 g	

*Não acompanha fonte luminosa

LLS FLEX II 6W

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO		JET BLACK	
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1904	SE-275.2132	SE-275.1906	SE-275.2134
	CÓDIGO EAN	7898617514644	7898617517096	7898617514668	7898617517119
	NICHO	150 x 90 x 28 x 33 mm			
	PESO	85 g			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1905	SE-275.2133	SE-275.1907	SE-275.2135
	CÓDIGO EAN	7898617514651	7898617517102	7898617514675	7898617517126
	PESO	75 g			
	FLUXO LUMINOSO	240 lm		210 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC	≥80			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
	VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Acompanha fonte luminosa

CONEXÃO CRUZETA

EMBUTIR / SOBREPOR

8W

2 ANOS Garantia | Dimerizável com driver externo | 12V



LLS FLEX I

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	**REFERÊNCIA**	**SE-275.1841**	**SE-275.1843**
	CÓDIGO EAN	7898617514804	7898617514828
	NICHO	150 x 150 x 28 x 33 mm	
	PESO	95 g	
SOBREPOR	**REFERÊNCIA**	**SE-275.1842**	**SE-275.1844**
	CÓDIGO EAN	7898617514811	7898617514835
	PESO	85 g	

*Não acompanha fonte luminosa

LLS FLEX II 8w

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO		JET BLACK	
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	**REFERÊNCIA**	**SE-275.1908**	**SE-275.2136**	**SE-275.1910**	**SE-275.2138**
	CÓDIGO EAN	7898617514682	7898617517133	7898617514705	7898617517157
	NICHO	150 x 150 x 28 x 33 mm			
	PESO	105 g			
SOBREPOR	**REFERÊNCIA**	**SE-275.1909**	**SE-275.2137**	**SE-275.1911**	**SE-275.2139**
	CÓDIGO EAN	7898617514699	7898617517140	7898617514712	7898617517164
	PESO	95 g			
	FLUXO LUMINOSO	320 lm		280 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC	≥80			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
	VIDA ÚTIL	25.000 horas			

*Acompanha fonte luminosa

EMBUTIR:



SOBREPOR:



CONEXÃO TETO-PAREDE



2 ANOS Garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
REFERÊNCIA	**SE-275.1831**	**SE-275.1832**
CÓDIGO EAN	7898617514842	7898617514859
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
PESO	7 g	

TAMPA

EMBUTIR / SOBREPOR

2 ANOS Garantia

EMBUTIR:



SOBREPOR:



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	**REFERÊNCIA**	**SE-275.2104**	**SE-275.2105**
	CÓDIGO EAN	7898617516815	7898617516822
	PESO	1,2 g	
SOBREPOR	**REFERÊNCIA**	**SE-275.2106**	**SE-275.2107**
	CÓDIGO EAN	7898617516839	7898617516846
	PESO	1 g	

MOLA PARA LLS FLEX

EMBUTIR

2 ANOS Garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
REFERÊNCIA	**SE-275.2007**
CÓDIGO EAN	7898617515146
PESO	12g

PINOS DE CONEXÃO RETA



2 ANOS Garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
REFERÊNCIA	**SE-275.1845**
CÓDIGO EAN	7898617515139
PESO	2 g

PLACA DE LED PARA PERFIL

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS

25W - 1 METRO

2 ANOS Garantia

Dimerizável com driver externo

12V



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2255	SE-275.2252	SE-275.2249
CÓDIGO EAN	7898617518901	7898617518871	7898617518840
FLUXO LUMINOSO	1300 lm		
IRC	≥80		
PESO	32g		

Distância entre os pontos de corte: 33 mm



90 LEDS/m

PLACA DE LED PARA PERFIL

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS

50W - 2 METROS

2 ANOS Garantia

Dimerizável com driver externo

12V



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2256	SE-275.2253	SE-275.2250
CÓDIGO EAN	7898617518918	7898617518888	7898617518857
FLUXO LUMINOSO	2600 lm		
IRC	≥80		
PESO	65g		

Distância entre os pontos de corte: 33 mm



90 LEDS/m

PLACA DE LED PARA PERFIL

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS

75W - 3 METROS

2 ANOS Garantia

Dimerizável com driver externo

12V



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2257	SE-275.2254	SE-275.2251
CÓDIGO EAN	7898617518925	7898617518895	7898617518864
FLUXO LUMINOSO	3900 lm		
IRC	≥80		
PESO	97g		

Distância entre os pontos de corte: 33 mm



90 LEDS/m

ILUMINAÇÃO

EXTERNA

Iluminação com modernidade e segurança.
Nossa linha de lâmpadas e luminárias se encaixa
plenamente em áreas externas como pátios e jardins.

BALIZADOR
EMBUTIR / SOBREPOR

1,5W

Incandescente 15W

Fluorescente Compacta 3W



TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

IP65 Índice de Proteção

1 ANO Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
		3000K - LUZ QUENTE	
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-355.1446	SE-355.1505
EMBUTIR	CÓDIGO EAN	7898583687205	7898583689636
EMBUTIR	NICHO	70 x 70 x 42 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-355.1447	SE-355.1506
SOBREPOR	CÓDIGO EAN	7898583687212	7898583689643
SOBREPOR	PROFUNDIDADE	20 mm	
	FLUXO LUMINOSO	100 lm	35 lm
	ÂNGULO	60°	
	IRC	≥70	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas	
	CORRENTE NOMINAL	26mA(127V) / 20mA(220V)	
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
	FREQUÊNCIA	60Hz	
	PESO	80g	
	VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Acompanha fonte luminosa

EMBUTIR



SOBREPOR



BALIZADOR
EMBUTIR / SOBREPOR

3W

Incandescente 25W

Fluorescente Compacta 7W



TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

IP65 Índice de Proteção

1 ANO Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
		3000K - LUZ QUENTE	
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-355.1448	SE-355.1507
EMBUTIR	CÓDIGO EAN	7898583687229	7898583689650
EMBUTIR	NICHO	105 x 54 x 42 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-355.1449	SE-355.1508
SOBREPOR	CÓDIGO EAN	7898583687236	7898583689667
SOBREPOR	PROFUNDIDADE	20 mm	
	FLUXO LUMINOSO	160 lm	55 lm
	ÂNGULO	60°	
	IRC	≥70	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
	CORRENTE NOMINAL	44mA(127V) / 31mA(220V)	
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
	FREQUÊNCIA	60Hz	
	PESO	90g	
	VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Acompanha fonte luminosa

EMBUTIR



SOBREPOR



BLINDADO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

8W

Incandescente 60W

Fluorescente Compacta 16W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-260.3195**	**SE-260.3177**
CÓDIGO EAN	7898617518741	7898617518758
FLUXO LUMINOSO	800 lm	820 lm
ÂNGULO	120°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
CORRENTE NOMINAL	110 mA (127V) / 60 mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
PESO	113g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Acompanha fonte luminosa



ESPETO LED
LUMINÁRIA PARA JARDIM

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

5W

Incandescente 40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	**SE-325.1799**	**SE-325.1800**	**SE-325.1801**
CÓDIGO EAN	7898617513647	7898617513654	7898617513661
FLUXO LUMINOSO	425 lm		500 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	900 cd		1000 cd
ÂNGULO	30°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas		
CORRENTE NOMINAL	58mA(127V) / 40mA(220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	135g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Acompanha fonte luminosa



STRING LIGHT

500W
MÁXIMO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Permite dimerização*

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
REFERÊNCIA	**SE-275.1646**
CÓDIGO EAN	7898617512480
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
PESO	850g

Não acompanha lâmpada

* Desde que as lâmpadas sejam dimerizáveis.

Contém:
• Cabo com 5m
• 8 soquetes com base E27
• Tomada de rede com conector



EMBUTIDO DE SOLO
COM LENTE ANTIOFUSCANTE

6W

Incandescente 35W

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

IP65 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
AÇO INOX	**REFERÊNCIA**	**SE-335.1626**
	CÓDIGO EAN	7898617512244
	PESO	400g
JET BLACK	**REFERÊNCIA**	**SE-335.1627**
	CÓDIGO EAN	7898617512251
	PESO	290g
	FLUXO LUMINOSO	350 lm
	INTENSIDADE LUMINOSA	1500 cd
	ÂNGULO	30°
	IRC	≥80
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
	CORRENTE NOMINAL	52mA(127V) / 36mA(220V)
	FATOR DE POTÊNCIA	0,7
	FREQUÊNCIA	60Hz
	VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Acompanha fonte luminosa



EMBUTIDO DE SOLO

12W

Incandescente
75W

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

IP67 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
ARO EM AÇO INOX	**REFERÊNCIA**	**SE-335.1238**
	CÓDIGO EAN	7898583685492
	PESO	625g
ARO EM JET BLACK	**REFERÊNCIA**	**SE-335.1341**
	CÓDIGO EAN	7898583685997
	PESO	415g
	FLUXO LUMINOSO	890 lm
	INTENSIDADE LUMINOSA	3100 cd
	ÂNGULO	30°
	IRC	≥80
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
	CORRENTE NOMINAL	82mA(127V) / 56mA(220V)
	FATOR DE POTÊNCIA	0,7
	FREQUÊNCIA	60Hz
	VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Acompanha fonte luminosa



EMBUTIDO DE SOLO

15W

Incandescente
85W

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

IP67 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
AÇO INOX	**REFERÊNCIA**	**SE-335.1240**
	CÓDIGO EAN	7898583685515
	PESO	950g
JET BLACK	**REFERÊNCIA**	**SE-335.1343**
	CÓDIGO EAN	7898583686017
	PESO	700g
	FLUXO LUMINOSO	1260 lm
	INTENSIDADE LUMINOSA	5880 cd
	ÂNGULO	30°
	IRC	≥80
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
	CORRENTE NOMINAL	142mA(127V) / 87mA(220V)
	FATOR DE POTÊNCIA	0,7
	FREQUÊNCIA	60Hz
	VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Acompanha fonte luminosa



PROJETOR LED
COM VÁLVULA DE ALÍVIO*

20W

IP65 Índice de Proteção | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-270.3124**	**SE-270.3053**
CÓDIGO EAN	7908442007928	7908442007225
FLUXO LUMINOSO	1800 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
CORRENTE NOMINAL	157 mA (127V) / 91 mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,9	
FREQUÊNCIA	60Hz	
PESO	220g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

***Válvula antiembaçante** que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.

SMD 2835 24 peças



PROJETOR LED
COM VÁLVULA DE ALÍVIO*

30W

IP65 Índice de Proteção | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-270.3054**
CÓDIGO EAN	7908442007232
FLUXO LUMINOSO	2980 lm
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	236 mA (127V) / 136 mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	330g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

***Válvula antiembaçante** que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.

SMD 2835 36 peças



PROJETOR LED
COM VÁLVULA DE ALÍVIO*

50W

IP65 Índice de Proteção | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-270.3125**	**SE-270.3055**
CÓDIGO EAN	7908442007935	7908442007249
FLUXO LUMINOSO	4900 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
CORRENTE NOMINAL	394 mA (127V) / 227 mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,9	
FREQUÊNCIA	60Hz	
PESO	590g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

***Válvula antiembaçante** que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.

SMD 2835 56 peças



PROJETOR LED
COM VÁLVULA DE ALÍVIO*

100W

IP65 Índice de Proteção | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-270.3056**
CÓDIGO EAN	7908442007256
FLUXO LUMINOSO	9000 lm
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	787 mA (127V) / 455 mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	980g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

***Válvula antiembaçante** que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.

SMD 2835 135 peças



PROJETOR LED
COM VÁLVULA DE ALÍVIO*

150W

IP65 Índice de Proteção | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-270.3057**
CÓDIGO EAN	7908442007263
FLUXO LUMINOSO	14100 lm
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	1181 mA (127V) / 682 mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	1480g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

***Válvula antiembaçante** que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.

SMD 2835 192 peças



PROJETOR LED
COM VÁLVULA DE ALÍVIO*

200W

IP65 Índice de Proteção | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-270.3058**
CÓDIGO EAN	7908442007270
FLUXO LUMINOSO	18800 lm
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
CORRENTE NOMINAL	1575 mA (127V) / 909 mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	2150g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

***Válvula antiembaçante** que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.

SMD 2835 225 peças





ILUMINAÇÃO

GERAL

As luminárias e lâmpadas destinadas à iluminação geral se apresentam como uma ótima escolha para espaços que necessitam tanto de praticidade quanto de alta durabilidade.

BULBO A60

12W

Incandescente 75W

Fluorescente Compacta 20W

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-215.1519**	**SE-215.1520**
CÓDIGO EAN	7898583689612	7898583689582
FLUXO LUMINOSO	1050 lm	
EFICIÊNCIA LUMINOSA	88 lm/W	
NÚMERO REGISTRO	005289/2019	
OCP	UL	
ÂNGULO	180°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	93mA (127V) / 62mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E27	
PESO	25g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



TUBULAR LED GLASS

10W

Fluorescente 18W

ARMOR GLASS

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-235.1525**	**SE-235.1526**	**SE-235.1527**
CÓDIGO EAN	7898617512275	7898617512282	7898583689841
FLUXO LUMINOSO	900 lm		
NÚMERO REGISTRO	004968/2019		
OCP	UL		
ÂNGULO	180°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	75mA (127V) / 45mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,92		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	G13		
PESO	90g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



TUBULAR LED GLASS

18W

Fluorescente
36W

ARMOR GLASS | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-235.1528**	**SE-235.1529**	**SE-235.1530**
CÓDIGO EAN	7898617512299	7898583689858	7898583689865
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
NÚMERO REGISTRO	005290/2019	004476/2019	005290/2019
OCP	UL		
ÂNGULO	180°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	145mA (127V) / 86mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,92		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	G13		
PESO	175g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

TUBULAR LED HO GLASS

40W

Fluorescente
100W

ARMOR GLASS | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-230.1531**
CÓDIGO EAN	7898583689872
FLUXO LUMINOSO	4000 lm
NÚMERO REGISTRO	004488/2019
OCP	UL
ÂNGULO	200°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	330mA (127V) / 190mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	G13
PESO	450g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

TUBULAR LED T5

30W

Fluorescente
60W

Alta luminosidade!

Poli carbonato | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	**SE-230.1514**
CÓDIGO EAN	7898583689483
FLUXO LUMINOSO	3400 lm
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	230mA (127V) / 130mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	G5
PESO	125g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Acompanha **DRIVER ALTO FP**

TUBULAR LED T5 GLASS

9W

Fluorescente
18W

2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-230.1718**	**SE-230.1719**
CÓDIGO EAN	7898617513487	7898617513609
FLUXO LUMINOSO	900 lm	
EFICIÊNCIA LUMINOSA	100 lm/W	100 lm/W
NÚMERO REGISTRO	004968/2019	004476/2019
OCP	UL	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	80mA (127V) / 40mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,92	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	G5	
PESO	65g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

***DRIVER** integrado



TUBULAR LED T5 GLASS

18W

Fluorescente
36W

ARMOR GLASS — 2 ANOS — Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-230.1721**	**SE-230.1722**
CÓDIGO EAN	7898617513623	7898617513630
FLUXO LUMINOSO	1850 lm	
EFICIÊNCIA LUMINOSA	103 lm/W	
NÚMERO REGISTRO	004476/2019	
OCP	UL	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	150mA (127V) / 90mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,92	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	G5	
PESO	125g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

*Produto certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

*__DRIVER__ integrado

Ambiente iluminado com lâmpadas Tubular LED

LUMINÁRIA 120 x 120 mm
EMBUTIR

6W

Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
BRANCO		
REFERÊNCIA	**SE-240.1990**	**SE-240.1991**
CÓDIGO EAN	7898617514996	7898617515009
JET BLACK		
REFERÊNCIA	**SE-240.1992**	**SE-240.1993**
CÓDIGO EAN	7898617515016	7898617515023
FLUXO LUMINOSO	400 lm	420 lm
NICHO	105 x 105 mm	
PESO	120g	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥70	
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 56mA (2 20V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

Fácil instalação
Atráves de molas.

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 170 x 170 mm
EMBUTIR

12W

Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.587**	**SE-240.588**	**SE-240.589**
CÓDIGO EAN	7898617511315	7898617511322	7898617511339
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.1628**	**-**	**-**
CÓDIGO EAN	7898617512305	-	-
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
NICHO	155 x 155 x 23 mm		
PESO	250g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



Fácil instalação
Atráves de molas.

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 225 x 225 mm
EMBUTIR

2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

20W

Fácil instalação
Atráves de molas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.593**	**SE-240.594**	**-**
CÓDIGO EAN	7898617511377	7898617511384	-
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**-**	**SE-240.1611**	**SE-240.1612**
CÓDIGO EAN	-	7898617512107	7898617512114
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
NICHO	205 x 205 x 23 mm		
PESO	400g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 300 x 300 mm
EMBUTIR

2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

25W

Fácil instalação
Atráves de molas.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO		
REFERÊNCIA	**SE-240.600**	**SE-240.601**
CÓDIGO EAN	7898617511445	7898617511452
JET BLACK		
REFERÊNCIA	**SE-240.1614**	**SE-240.1615**
CÓDIGO EAN	7898617512138	7898617512145
FLUXO LUMINOSO	1760 lm	1850 lm
NICHO	275 x 275 x 23 mm	
PESO	690g	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥70	
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 170 x 170 mm
EMBUTIR / SOBREPOR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

12W

Fácil instalação
Atráves de molas (Embutir).

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

EMBUTIR:



SOBREPOR:



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
EMBUTIR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.3001	SE-240.3002	SE-240.3003
	CÓDIGO EAN	7908442006334	7908442006341	7908442006358
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.3010	SE-240.3011	SE-240.3012
	CÓDIGO EAN	7908442006426	7908442006433	7908442006440
	NICHO	155 x 155 x 33 mm		
	PESO	160g		
SOBREPOR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.590	SE-240.591	SE-240.592
	CÓDIGO EAN	7898617511346	7898617511353	7898617511360
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.1634	SE-240.1635	SE-240.1636
	CÓDIGO EAN	7898617512367	7898617512374	7898617512381
	FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
	PESO	240g		
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥70		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
	CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		

LUMINÁRIA 225 x 225 mm
EMBUTIR / SOBREPOR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

20W

Fácil instalação
Atráves de molas (Embutir).

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

EMBUTIR:



SOBREPOR:



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
EMBUTIR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.3004	SE-240.3005	SE-240.3006
	CÓDIGO EAN	7908442006365	7908442006372	7908442006389
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.3013	SE-240.3014	SE-240.3015
	CÓDIGO EAN	7908442006457	7908442006464	7908442006471
	NICHO	205 x 205 x 33 mm		
	PESO	225g		
SOBREPOR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.596	SE-240.597	SE-240.598
	CÓDIGO EAN	7898617511407	7898617511414	7898617511421
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.1616	SE-240.1617	SE-240.1618
	CÓDIGO EAN	7898617512152	7898617512169	7898617512176
	FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
	PESO	320g		
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥70		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
	CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		

LUMINÁRIA 300 x 300 mm
EMBUTIR / SOBREPOR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

25W

Fácil instalação
Atráves de molas (Embutir).

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

EMBUTIR:



SOBREPOR:



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
EMBUTIR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.3007	SE-240.3008	SE-240.3009
	CÓDIGO EAN	7908442006396	7908442006402	7908442006419
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.3016	SE-240.3017	SE-240.3018
	CÓDIGO EAN	7908442006488	7908442006495	7908442006501
	NICHO	275 x 275 x 33 mm		
	PESO	390g		
SOBREPOR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.602	SE-240.603	SE-240.604
	CÓDIGO EAN	7898617511469	7898617511476	7898617511483
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.1619	SE-240.1620	SE-240.1621
	CÓDIGO EAN	7898617512183	7898617512190	7898617512206
	FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
	PESO	490g		
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥70		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
	CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		

LUMINÁRIA 400 x 400 mm
EMBUTIR / SOBREPOR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

36W



Fácil instalação
Atráves de molas (Embutir).

EMBUTIR:



SOBREPOR:



- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
EMBUTIR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.923	SE-240.924	SE-240.925
	CÓDIGO EAN	7898583682996	7898583683009	7898583683016
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.3038	SE-240.3039	SE-240.3040
	CÓDIGO EAN	7908442007072	7908442007089	7908442007096
	NICHO	380 x 380 x 40mm		
	PESO	650g		
SOBREPOR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.934	SE-240.935	SE-240.936
	CÓDIGO EAN	7898583683023	7898583683030	7898583683047
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.1637	SE-240.1638	SE-240.1639
	CÓDIGO EAN	7898617512398	7898617512404	7898617512411
	FLUXO LUMINOSO	2300lm		2500lm
	PESO	800g		
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥70		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
	CORRENTE NOMINAL	270mA (127V) / 160mA (220V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		

LUMINÁRIA 400 x 400 mm
EMBUTIR

2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

36W

Fácil instalação
Atráves de molas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO		
REFERÊNCIA	**SE-240.2454**	**SE-240.2455**
CÓDIGO EAN	7908442000028	7908442000035
FLUXO LUMINOSO	3300 lm	
NICHO	390 x 390 x 34 mm	
PESO	933g	
IRC	80	
CORRENTE NOMINAL	490mA (127V) / 350mA (220V)	
JET BLACK		
REFERÊNCIA	**SE-240.1632**	**SE-240.1633**
CÓDIGO EAN	7898617512343	7898617512350
FLUXO LUMINOSO	2300 lm	2500 lm
NICHO	380 x 380 x 35 mm	
PESO	900g	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥70	
CORRENTE NOMINAL	270mA (127V) / 160mA (220V)	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

LUMINÁRIA ALTO IRC 600 x 600 mm
SOBREPOR

90+ Alta definição de cores | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

45W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.2291**	**SE-240.2292**	**SE-240.2293**
CÓDIGO EAN	7898617519274	7898617519281	7898617519304
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
PESO	1300g		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
CORRENTE NOMINAL	320mA (127V) / 180mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 620 x 620 mm
EMBUTIR

2 ANOS Garantia
Não permite dimerização
Bivolt (85-240V)

45W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	**SE-240.1986**	**SE-240.1987**	**SE-240.1988**
CÓDIGO EAN	7898617514958	7898617514965	7898617514972
FLUXO LUMINOSO	4000 lm		4100 lm
NICHO	600 x 600 mm		
PESO	1620g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
CORRENTE NOMINAL	400mA (127V) / 250mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA ALTO IRC 620 x 620 mm
EMBUTIR

90+ Alta definição de cores
UGR<19
2 ANOS Garantia
Não permite dimerização
Bivolt (85-240V)

45W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	**SE-240.2264**	**SE-240.2265**	**SE-240.2266**
CÓDIGO EAN	7898617518994	7898617519007	7898617519014
FLUXO LUMINOSO	3400 lm		
NICHO	600 x 600mm		
PESO	1620g		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
CORRENTE NOMINAL	400mA (127V) / 250mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA RETANGULAR ALTO IRC

600 x 150 mm

EMBUTIR

Alta definição de cores | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.2279**	**SE-240.2280**	**SE-240.2281**
CÓDIGO EAN	7898617519151	7898617519168	7898617519175
FLUXO LUMINOSO	1390 lm		
NICHO	580 x 130 mm		
PESO	850g		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
CORRENTE NOMINAL	150mA (127V) / 82mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

LUMINÁRIA RETANGULAR ALTO IRC

600 x 300 mm

SOBREPOR

Alta definição de cores | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

24W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.2303**	**SE-240.2304**	**SE-240.2305**
CÓDIGO EAN	7898617519410	7898617519427	7898617519434
FLUXO LUMINOSO	4000 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
CORRENTE NOMINAL	200mA (127V) / 110mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

LUMINÁRIA RETANGULAR ALTO IRC

1200 x 150 mm

EMBUTIR

Alta definição de cores | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

40W

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.2273**	**SE-240.2274**	**SE-240.2275**
CÓDIGO EAN	7898617519090	7898617519106	7898617519113
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.2276**	**SE-240.2277**	**SE-240.2278**
CÓDIGO EAN	7898617519120	7898617519137	7898617519144
NICHO	1180 x 130mm		
PESO	1400g		
FLUXO LUMINOSO	2770 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
CORRENTE NOMINAL	320mA (127V) / 180mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

LUMINÁRIA RETANGULAR ALTO IRC

1200 x 300 mm

SOBREPOR

Alta definição de cores | Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

45W

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.2297**	**SE-240.2298**	**SE-240.2299**
CÓDIGO EAN	7898617519342	7898617519359	7898617519366
PESO	1350g		
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
CORRENTE NOMINAL	320mA (127V) / 180mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

LUMINÁRIA COMPACT LINEAR

600 x 75 x 30 mm - SOBREPOR

2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

18W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.1912**	**SE-240.1913**	**SE-240.2243**
CÓDIGO EAN	7898617514866	7898617514873	7898617518789
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.1916**	**SE-240.1917**	**SE-240.2245**
CÓDIGO EAN	7898617514408	7898617514415	7898617518802
FLUXO LUMINOSO	1700 lm		
PESO	410g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
CORRENTE NOMINAL	239mA (127V) / 162mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA COMPACT LINEAR

1200 x 75 x 30 mm - SOBREPOR

2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

36W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.1914**	**SE-240.1915**	**SE-240.2244**
CÓDIGO EAN	7898617514880	7898617514897	7898617518796
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.1918**	**SE-240.1919**	**SE-240.2246**
CÓDIGO EAN	7898617514422	7898617514439	7898617518819
FLUXO LUMINOSO	3400 lm		
PESO	790g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
CORRENTE NOMINAL	509mA (127V) / 338mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

Alta luminosidade!

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA LINEAR

HERMÉTICA

TERMOPLÁSTICO

PROSHIELD UV®

Durabilidade

Garantia de 2 anos e vida útil de 35.000 horas.
Produto fabricado com o exclusivo termoplástico Proshield UV.



Praticidade

Luminária com iluminação integrada e possibilidade de composição linear, conectando duas ou mais luminárias em sequência.

Resistência

Proteções IP67 e IK07, garantindo resitência à imersões temporárias em água e à impactos mais rígidos, possibilitando o uso em ambientes densos com presença de maquinário, gases e vapores.

LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA
SOBREPOR / PENDENTE

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

IP67 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

36W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-240.2309**
CÓDIGO EAN	7898617519472
FLUXO LUMINOSO	3600 lm
PESO	295g
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.
CORRENTE NOMINAL	290mA (127V) / 135mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92
FREQUÊNCIA	60Hz
VIDA ÚTIL	35.000 horas



• Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA LINKED
SOBREPOR / PENDENTE

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

IP67 Índice de Proteção

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

36W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-240.2310**
CÓDIGO EAN	7898617519489
FLUXO LUMINOSO	3600 lm
PESO	310g
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.
CORRENTE NOMINAL	290mA (127V) / 135mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,92
FREQUÊNCIA	60Hz
VIDA ÚTIL	35.000 horas

• Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 170 x 170 mm
EMBUTIR RECUADA

12W

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.1648**	**SE-240.1649**	**SE-240.1650**
CÓDIGO EAN	7898617512503	7898617512510	7898617512527
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.1660**	**SE-240.1661**	**SE-240.1662**
CÓDIGO EAN	7898617512626	7898617512633	7898617512640
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
NICHO	155 x 155 x 50 mm		
PESO	190g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 170 x 170 mm
SOBREPOR RECUADA

12W

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.2637**	**SE-240.2638**	**SE-240.2639**
CÓDIGO EAN	7908442004576	7908442004583	7908442004606
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.2649**	**SE-240.2650**	**SE-240.2651**
CÓDIGO EAN	7908442004774	7908442004781	7908442004798
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	260g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 225 x 225 mm
EMBUTIR RECUADA

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.1651**	**SE-240.1652**	**SE-240.1653**
CÓDIGO EAN	7898617512534	7898617512541	7898617512558
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.1663**	**SE-240.1664**	**SE-240.1665**
CÓDIGO EAN	7898617512657	7898617512664	7898617512671
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
NICHO	205 x 205 x 50 mm		
PESO	265g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

LUMINÁRIA 225 x 225 mm
SOBREPOR RECUADA

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

20W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.2640**	**SE-240.2641**	**SE-240.2642**
CÓDIGO EAN	7908442004613	7908442004637	7908442004651
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.2652**	**SE-240.2653**	**SE-240.2654**
CÓDIGO EAN	7908442004828	7908442004835	7908442004859
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
PESO	375g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

LUMINÁRIA 300 x 300 mm
EMBUTIR RECUADA

25W

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.1654**	**SE-240.1655**	**SE-240.1656**
CÓDIGO EAN	7898617512565	7898617512572	7898617512589
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.1666**	**SE-240.1667**	**SE-240.1668**
CÓDIGO EAN	7898617512688	7898617512695	7898617512701
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
NICHO	275 x 275x 50 mm		
PESO	435g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 300 x 300 mm
SOBREPOR RECUADA

25W



TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.2643**	**SE-240.2644**	**SE-240.2645**
CÓDIGO EAN	7908442004682	7908442004705	7908442004729
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.2655**	**SE-240.2656**	**SE-240.2657**
CÓDIGO EAN	7908442004866	7908442004873	7908442004903
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
PESO	550g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 400 x 400 mm
EMBUTIR RECUADA

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

36W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.1657**	**SE-240.1658**	**SE-240.1659**
CÓDIGO EAN	7898617512596	7898617512602	7898617512619
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.1669**	**SE-240.1670**	**SE-240.1671**
CÓDIGO EAN	7898617512718	7898617512725	7898617512732
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
NICHO	380 x 380 x 50 mm		
PESO	550g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 400 x 400 mm
SOBREPOR RECUADA

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

36W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.2646**	**SE-240.2647**	**SE-240.2648**
CÓDIGO EAN	7908442004743	7908442004750	7908442004767
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.2658**	**SE-240.2659**	**SE-240.2660**
CÓDIGO EAN	7908442004927	7908442004934	7908442004941
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	270mA (127V) / 160mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	785g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA NO FRAME 155 x 155 mm
EMBUTIR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

12W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-240.2039**	**SE-240.2040**	**SE-240.2041**
CÓDIGO EAN	7898617515733	7898617515740	7898617515757
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
NICHO	153 x 153 x 100 mm		
PESO	232g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Fácil instalação**
- Baixo ofuscamento
- Luminosidade homogênea
- É possível fazer a troca do módulo luminoso ou driver se necessário, sem remover a moldura.



LUMINÁRIA NO FRAME 206 x 206 mm
EMBUTIR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-240.2042**	**SE-240.2043**	**SE-240.2044**
CÓDIGO EAN	7898617515764	7898617515771	7898617515788
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
NICHO	204 x 204 x 100 mm		
PESO	370g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Fácil instalação**
- Baixo ofuscamento
- Luminosidade homogênea
- É possível fazer a troca do módulo luminoso ou driver se necessário, sem remover a moldura.



LUMINÁRIA NO FRAME 276 x 276 mm
EMBUTIR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

25W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	**SE-240.2045**	**SE-240.2046**	**SE-240.2047**
CÓDIGO EAN	7898617515795	7898617515801	7898617515818
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
NICHO	274 x 274 x 100 mm		
PESO	635g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Fácil instalação**
- Baixo ofuscamento
- Luminosidade homogênea
- É possível fazer a troca do módulo luminoso ou driver se necessário, sem remover a moldura.



ACESSÓRIOS

KIT PENDENTE
Para Compact Linear

2 ANOS Garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
REFERÊNCIA	**SE-275.2155**
CÓDIGO EAN	7898617517249
PESO	175g



LUMINÁRIA REDONDA 170x 170 mm
EMBUTIR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

12W

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
EMBUTIR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	**SE-240.3216**	**SE-240.3217**	**SE-240.3218**
	CÓDIGO EAN	7908442011277	7908442011284	7908442011291
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	**SE-240.3219**	**SE-240.3220**	**SE-240.3221**
	CÓDIGO EAN	7908442011307	7908442011314	7908442011321
	NICHO	Ø 155 x 40 mm		
	PESO	120g		



EMBUTIR:



LUMINÁRIA REDONDA 225 x 225 mm
EMBUTIR / SOBREPOR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

20W

EMBUTIR:



- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

SOBREPOR:



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
EMBUTIR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	**SE-240.1725**	**SE-240.1726**	**SE-240.1727**
	CÓDIGO EAN	7898617513029	7898617513036	7898617513043
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	**SE-240.1734**	**SE-240.1735**	**SE-240.1736**
	CÓDIGO EAN	7898617513111	7898617513128	7898617513135
	NICHO	Ø 205 x 40 mm		
	PESO	140g		
SOBREPOR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	**SE-240.1731**	**SE-240.1732**	**SE-240.1733**
	CÓDIGO EAN	7898617513081	7898617513098	7898617513104
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	**SE-240.1740**	**SE-240.1741**	**SE-240.1742**
	CÓDIGO EAN	7898617513173	7898617513180	7898617513197
	FLUXO LUMINOSO	1250 lm		1350 lm
	PESO	250g		
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥70		
	CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	FREQUÊNCIA	60Hz		
	VIDA ÚTIL	25.000 horas		

LUMINÁRIA REDONDA 225 x 225 mm
RECUADA

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.1743**	**SE-240.1744**	**SE-240.1745**
CÓDIGO EAN	7898617513203	7898617513210	7898617513227
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.1809**	**SE-240.1810**	**SE-240.1811**
CÓDIGO EAN	7898617513722	7898617513739	7898617513746
FLUXO LUMINOSO	1250 lm		1350 lm
NICHO	Ø 205 x 38mm		
PESO	200g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA REDONDA 300 x 300 mm
EMBUTIR

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | 2 ANOS Garantia | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

25W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-240.1728**	**SE-240.1729**	**SE-240.1730**
CÓDIGO EAN	7898617513050	7898617513067	7898617513074
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-240.1737**	**SE-240.1738**	**SE-240.1739**
CÓDIGO EAN	7898617513142	7898617513159	7898617513166
FLUXO LUMINOSO	1850lm		1950 lm
NICHO	Ø 275 x 40mm		
PESO	250g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- **Pronto para instalar**
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



EMBUTIDOS

Soluções funcionais com excelente acabamento estético. O sistema de Foco Orbital permite dar direcionamento ao facho de luz, enfatizando os destaques do ambiente.

SISTEMA CLICK



Substitua a lâmpada sem remover o embutido*.

* Exceto modelo MR11 quadrado recuado

FOCO ORBITAL



INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MOLAS



Fácil instalação
Atráves de molas (inclusas).

SOQUETE INCLUSO

Lâmpadas vendidas separadamente (não inclusas)

GARANTIA
5
ANOS

Todos os embutidos possuem 5 anos de garantia.

Produtos desenvolvidos com PROSHIELD UV, mais resistente ao tempo que o alumínio, não enferruja e não oxida.

TERMOPLÁSTICO
PROSHIELD UV®

SISTEMA CONECTA

Crie suas próprias combinações de embutidos

SAVEENERGY



Compatível com qualquer modelo quadrado recuado SAVEENERGY.

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
MR16/PAR20/AR70

SE-330.1275 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
PAR30/AR111

SE-330.1276 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
MR11 / MR16 NO FRAME

SE-330.1604 (5 unidades)

EMBUTIDO MINI DICRÓICA
QUADRADO

MR11

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | Sistema click | Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1270	SE-330.1272	-
	CÓDIGO EAN	7898583685560	7898583685584	-
	NICHO	62 x 62 x 65* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1575	SE-330.1576	SE-330.1577
	CÓDIGO EAN	7898583689889	7898583689896	7898583689902
	NICHO	62 x 62 x 70* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	50g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Mini Dicróica MR11 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO DICRÓICA
QUADRADO

MR16

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | Sistema click | Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1031	SE-330.1035	-
	CÓDIGO EAN	7898583683894	7898583683931	-
	NICHO	90 x 90 x 65* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1032	SE-330.1036	SE-330.1197
	CÓDIGO EAN	7898583683900	7898583683948	7898583685249
	NICHO	90 x 90 x 80* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	70g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Dicróica MR16 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO PAR20
QUADRADO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | SISTEMA CLICK Sistema click | 360° Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1039	SE-330.1043	-
	CÓDIGO EAN	7898583683962	7898583684006	-
	NICHO	115 x 115 x 115* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1040	SE-330.1044	SE-330.1199
	CÓDIGO EAN	7898583683979	7898583684013	7898583685263
	NICHO	115 x 115 x 125* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR20 LED. Não acompanha lâmpada. . Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO AR70
QUADRADO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | SISTEMA CLICK Sistema click | 360° Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1047	SE-330.1051	-
	CÓDIGO EAN	7898583684044	7898583684082	-
	NICHO	115 x 115 x 70* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1048	SE-330.1052	SE-330.1201
	CÓDIGO EAN	7898583684051	7898583684099	7898583685263
	NICHO	115 x 115 x 125* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR70 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO PAR30
QUADRADO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | Sistema click | 360° Foco Orbital | 5 ANOS Garantia



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1055	SE-330.1059	-
	CÓDIGO EAN	7898583684129	7898583684167	-
	NICHO	155 x 155 x 115* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1056	SE-330.1060	SE-330.1203
	CÓDIGO EAN	7898583684136	7898583684174	7898583685300
	NICHO	155 x 155 x 130* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	155g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR30 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO AR111
QUADRADO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | Sistema click | 360° Foco Orbital | 5 ANOS Garantia



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1063	SE-330.1067	-
	CÓDIGO EAN	7898583684204	7898583684242	-
	NICHO	155 x 155 x 80* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1064	SE-330.1068	SE-330.1205
	CÓDIGO EAN	7898583684211	7898583684259	7898583685324
	NICHO	155 x 155 x 90* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR111 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO MINI DICRÓICA
REDONDO

MR11

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | SISTEMA CLICK Sistema click | 360° Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
FACE PLANA	**REFERÊNCIA**	**SE-330.1271**	**SE-330.1273**
	CÓDIGO EAN	7898583685577	7898583685591
	NICHO	Ø 58 x 70* mm	
	SOQUETE	GU10	
	PESO	50g	

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Mini Dicróica MR11 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO DICRÓICA
REDONDO

MR16

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | SISTEMA CLICK Sistema click | 360° Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	**REFERÊNCIA**	**SE-330.1033**	**SE-330.1037**	**-**
	CÓDIGO EAN	7898583683917	7898583683955	-
	NICHO	Ø 90 x 65* mm		
FACE RECUADA	**REFERÊNCIA**	**SE-330.1034**	**SE-330.1038**	**SE-330.1198**
	CÓDIGO EAN	7898583683924	7898583684303	7898583685256
	NICHO	Ø 90 x 80* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	70g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Dicróica MR16 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO PAR20
REDONDO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | Sistema click | Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1041	SE-330.1045	-
	CÓDIGO EAN	7898583683986	7898583684020	-
	NICHO	Ø 115 x 115* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1042	SE-330.1046	SE-330.1200
	CÓDIGO EAN	7898583683993	7898583684037	7898583685270
	NICHO	Ø 115 x 125* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR20 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO PAR30
REDONDO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | Sistema click | Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1057	SE-330.1061	-
	CÓDIGO EAN	7898583684143	7898583684181	-
	NICHO	Ø 155 x 115* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1058	SE-330.1062	SE-330.1204
	CÓDIGO EAN	7898583684150	7898583684198	7898583685317
	NICHO	Ø 155 x 130* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	155g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR30 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO AR70
REDONDO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | SISTEMA CLICK Sistema click | 360° Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1049	SE-330.1053	-
	CÓDIGO EAN	7898583684068	7898583684105	-
	NICHO	Ø 115 x 70* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1050	SE-330.1054	SE-330.1202
	CÓDIGO EAN	7898583684075	7898583684112	7898583685294
	NICHO	Ø 115 x 80* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	90g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR70 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO AR111
REDONDO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | SISTEMA CLICK Sistema click | 360° Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1065	SE-330.1069	-
	CÓDIGO EAN	7898583684228	7898583684266	-
	NICHO	Ø 155 x 80* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1066	SE-330.1070	SE-330.1206
	CÓDIGO EAN	7898583684235	7898583684273	7898583685331
	NICHO	Ø 155 x 90* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR111 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO A60/A65
REDONDO / QUADRADO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® — 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REDONDO	**REFERÊNCIA**	**SE-330.1072**	**SE-330.1316**
	CÓDIGO EAN	7898583684297	7898583685836
	NICHO	Ø 110 x 140* mm	
QUADRADO	**REFERÊNCIA**	**SE-330.1071**	**SE-330.1315**
	CÓDIGO EAN	7898583684280	7898583685829
	NICHO	Ø 110 x 140* mm	
	SOQUETE	E27	
	PESO	145g	

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Bulbo A60 e A65 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



EMBUTIDO HIDE
MR16

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® — 5 ANOS Garantia

RECUO APROFUNDADO

Maior conforto visual.
Menor ofuscamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	**SE-330.1593**	**SE-330.1594**	**SE-330.1595**
CÓDIGO EAN	7898617511797	7898617511803	7898617511810
TAMANHO	100 x 100 x 70 mm		
NICHO	92 x 92 x 130* mm		
SOQUETE	GU10		
PESO	50g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com MR16 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



Efeito de luz oculta
Anti-Glare



EMBUTIDO HIDE
PAR20

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® 5 ANOS Garantia

RECUO APROFUNDADO

Maior conforto visual.
Menor ofuscamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	**SE-330.1596**	**SE-330.1597**	**SE-330.1598**
CÓDIGO EAN	7898617511827	7898617511834	7898617511841
TAMANHO	130 x 130 x 70 mm		
NICHO	120 x 120 x 165* mm		
SOQUETE	E27		
PESO	110g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR20 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.





Efeito de luz oculta
Anti-Glare



EMBUTIDO HIDE
AR70

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® 5 ANOS Garantia

RECUO APROFUNDADO

Maior conforto visual.
Menor ofuscamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	**SE-330.1599**	**SE-330.1600**	**SE-330.1601**
CÓDIGO EAN	7898617511858	7898617511865	7898617511872
TAMANHO	130 x 130 x 70 mm		
NICHO	120 x 120 x 130* mm		
SOQUETE	GU10		
PESO	100g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR70 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.



Efeito de luz oculta
Anti-Glare



EMBUTIDO ANGULAR 36°
MR16

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

5 ANOS Garantia

FOCO ANGULAR

Aumentando o alcance da luz através de iluminação direta.

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1581	SE-330.1582	SE-330.1583
	CÓDIGO EAN	7898583689940	7898583689957	7898583689964
	NICHO	90 x 90 x 85* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	40g		



* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Dicróica MR16 LED. Não acompanha lâmpada. Utilizar somente com lâmpada LED.

*Consulte o Diagrama de Efeitos na página 134



EMBUTIDO NO FRAME
QUADRADO

NO FRAME

Perfeito acabamento!



FOCO ORBITAL



TROCA DA LÂMPADA PELO **SISTEMA CLICK**



FÁCIL INSTALAÇÃO
NÃO NECESSITA ACESSÓRIOS EXTRAS

EMBUTIDO NO FRAME

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

Sistema click

Foco Orbital

5 ANOS Garantia

MR11



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2033
CÓDIGO EAN	7898617515672
NICHO	68 x 68 x 65* mm
SOQUETE	GU10
PESO	35g

Compatível com Dicróica MR11 LED. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

MR16



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2034	SE-330.2887
CÓDIGO EAN	7898617515689	7908442005191
NICHO	89 x 89 x 80* mm	89 x 89 x 80* mm
SOQUETE	GU10	GU10
PESO	50g	50g

Compatível com Dicróica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

PAR20



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2035
CÓDIGO EAN	7898617515696
NICHO	119 x 119 x 125* mm
SOQUETE	E27
PESO	116g

Compatível com PAR20. Utilizar somente com lâmpada LED.Não acompanha lâmpada.

AR70





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2036
CÓDIGO EAN	7898617515702
NICHO	119 x 119 x 125* mm
SOQUETE	GU10
PESO	80g

Compatível com AR70. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

PAR30



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2037
CÓDIGO EAN	7898617515719
NICHO	157 x 157 x 115* mm
SOQUETE	E27
PESO	145g

Compatível com PAR30. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

AR111





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2038
CÓDIGO EAN	7898617515726
NICHO	157 x 157 x 115* mm
SOQUETE	GU10
PESO	105g

Compatível com AR111. Utilizar somente com lâmpada LED. Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

EMBUTIDO SAND

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

Sistema click

Foco Orbital

5 ANOS Garantia

MR11



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2607	SE-330.2608
CÓDIGO EAN	7908442004538	7908442004545
NICHO	Ø92 x 70 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	70g	

Não acompanha lâmpada.

MR16



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2609	SE-330.2610
CÓDIGO EAN	7908442004552	7908442004569
NICHO	Ø114 x 80 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	90g	

Não acompanha lâmpada.

PAR20



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2611	SE-330.2612
CÓDIGO EAN	7908442004590	7908442004620
NICHO	Ø140 x 125 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	130g	

Não acompanha lâmpada.

AR70



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2613	SE-330.2614
CÓDIGO EAN	7908442004644	7908442004668
NICHO	Ø140 x 80 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	120g	

Não acompanha lâmpada.

PAR30



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2615	SE-330.2616
CÓDIGO EAN	7908442004675	7908442004699
NICHO	Ø180 x 115 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	170g	

Não acompanha lâmpada.

AR111



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2617	SE-330.2618
CÓDIGO EAN	7908442004712	7908442004736
NICHO	Ø180 x 90 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	160g	

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO SAND NO FRAME

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

Sistema click

Foco Orbital

5 ANOS Garantia

MR11





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	**SE-330.2619**
CÓDIGO EAN	7908442004804
NICHO	Ø108 x 65 mm
SOQUETE	GU10
PESO	70g

Não acompanha lâmpada.

MR16



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	**SE-330.2620**
CÓDIGO EAN	7908442004811
NICHO	Ø127 x 75 mm
SOQUETE	GU10
PESO	90g

Não acompanha lâmpada.

PAR20



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	**SE-330.2621**
CÓDIGO EAN	7908442004842
NICHO	Ø152 x 120 mm
SOQUETE	E27
PESO	130g

Não acompanha lâmpada.

AR70



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	**SE-330.2622**
CÓDIGO EAN	7908442004880
NICHO	Ø152 x 75 mm
SOQUETE	GU10
PESO	120g

Não acompanha lâmpada.

PAR30





INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	**SE-330.2623**
CÓDIGO EAN	7908442004897
NICHO	Ø190 x 120 mm
SOQUETE	E27
PESO	160g

Não acompanha lâmpada.

AR111



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	**SE-330.2624**
CÓDIGO EAN	7908442004910
NICHO	Ø190 x 110 mm
SOQUETE	GU10
PESO	150g

Não acompanha lâmpada.

Novos embutidos de teto

G R A V I T Y

Com design diferenciado e ajuste de profundidade da fonte luminosa, os embutidos Gravity garantem maior conforto visual através da flexibilidade no controle da luz, que gera uma grande diminuição dos níveis de ofuscamento. Os embutidos Gravity também possuem acabamento NO FRAME com foco orbital 360° e sistema click de instalação.

EMBUTIDOS GRAVITY

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

Sistema click

Foco Orbital

5 ANOS Garantia

MR11	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2625	SE-330.2626
CÓDIGO EAN	7908442004958	7908442004965
NICHO	Ø65 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	80g	

Não acompanha lâmpada.



MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2627	SE-330.2628
CÓDIGO EAN	7908442004972	7908442004989
NICHO	Ø83 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	105g	

Não acompanha lâmpada.



PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2629	SE-330.2630
CÓDIGO EAN	7908442004996	7908442005009
NICHO	Ø108 x 150 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	170g	

Não acompanha lâmpada.



AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2631	SE-330.2632
CÓDIGO EAN	7908442005016	7908442005023
NICHO	Ø108 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	160g	

Não acompanha lâmpada.



Ajuste de recuo e do facho de luz através de um "click" ou mais.



PAR30	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2633	SE-330.2634
CÓDIGO EAN	7908442005030	7908442005047
NICHO	Ø152 x 150 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	230g	

Não acompanha lâmpada.



AR111	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2635	SE-330.2636
CÓDIGO EAN	7908442005054	7908442005061
NICHO	Ø152 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	220g	

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED
FACE RECUADA

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

Sistema click

360° Foco Orbital

5 ANOS Garantia

LINKED 2 EMBUTIDOS

LINKED 3 EMBUTIDOS

LINKED 4 EMBUTIDOS

MR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2063	SE-330.2064	SE-330.2065
CÓDIGO EAN	7898617515993	7898617516006	7898617516013
TAMANHO	140 x 70 x 35 mm	210 x 70 x 35 mm	140 x 140 x 35 mm
NICHO	132 x 62 x 65 mm	202 x 62 x 65 mm	132 x 132 x 65 mm
PESO	105g	160g	225g
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2066	SE-330.2067	SE-330.2068
CÓDIGO EAN	7898617516020	7898617516037	7898617516044
TAMANHO	200 x 100 x 35 mm	300 x 100 x 35 mm	200 x 200 x 35 mm
NICHO	191 x 90 x 80 mm	292 x 90 x 80 mm	191 x 191 x 80 mm
PESO	160g	245g	350g
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

PAR20	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2069	SE-330.2070	SE-330.2071
CÓDIGO EAN	7898617516051	7898617516068	7898617516075
TAMANHO	260 x 130 x 35 mm	390 x 130 x 35 mm	260 x 260 x 35 mm
NICHO	250 x 120 x 125 mm	380 x 120 x 125 mm	250 x 250 x 125 mm
PESO	300g	455g	630g
SOQUETE	E27		

Não acompanha lâmpada.

AR70	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2072	SE-330.2073	SE-330.2074
CÓDIGO EAN	7898617516082	7898617516099	7898617516105
TAMANHO	260 x 130 x 35 mm	390 x 130 x 35 mm	260 x 260 x 35 mm
NICHO	250 x 120 x 80 mm	380 x 120 x 80 mm	250 x 250 x 80 mm
PESO	220g	340g	485g
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

PAR30	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2075	SE-330.2076	SE-330.2077
CÓDIGO EAN	7898617516112	7898617516129	7898617516136
TAMANHO	340 x 170 x 35 mm	510 x 170 x 35 mm	340 x 340 x 35 mm
NICHO	330 x 160 x 115 mm	500 x 160 x 115 mm	330 x 330 x 115 mm
PESO	360g	560g	790g
SOQUETE	E27		

Não acompanha lâmpada.

AR111	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2078	SE-330.2079	SE-330.2080
CÓDIGO EAN	7898617516143	7898617516150	7898617516167
TAMANHO	340 x 170 x 35 mm	510 x 170 x 35 mm	340 x 340 x 35 mm
NICHO	330 x 160 x 90 mm	500 x 160 x 90 mm	330 x 330 x 90 mm
PESO	290g	445g	635g
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED
NO FRAME

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® | Sistema click | Foco Orbital | 5 ANOS Garantia

LINKED 2 EMBUTIDOS

LINKED 3 EMBUTIDOS

LINKED 4 EMBUTIDOS

MR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2081	SE-330.2082	SE-330.2083
CÓDIGO EAN	7898617516174	7898617516181	7898617516198
TAMANHO	140 x 70 x 29 mm	210 x 70 x 29 mm	140 x 140 x 29 mm
NICHO	138 x 68 x 65 mm	207 x 68 x 65 mm	138 x 138 x 65 mm
PESO	80g	125g	185g
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2084	SE-330.2085	SE-330.2086
CÓDIGO EAN	7898617516204	7898617516211	7898617516228
TAMANHO	182 x 91 x 29 mm	273 x 91 x 29 mm	182 x 182 x 29 mm
NICHO	180 x 89 x 80 mm	270 x 89 x 80 mm	180 x 180 x 80 mm
PESO	110g	165g	235g
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

PAR20	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2087	SE-330.2088	SE-330.2089
CÓDIGO EAN	7898617516235	7898617516242	7898617516259
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm
PESO	250g	385g	540g
SOQUETE	E27		

Não acompanha lâmpada.

AR70	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2090	SE-330.2091	SE-330.2092
CÓDIGO EAN	7898617516266	7898617516273	7898617516280
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm
PESO	175g	275g	390g
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

PAR30	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2093	SE-330.2094	SE-330.2095
CÓDIGO EAN	7898617516297	7898617516303	7898617516310
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm
PESO	315g	485g	690g
SOQUETE	E27		

Não acompanha lâmpada.

AR111	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2096	SE-330.2097	SE-330.2098
CÓDIGO EAN	7898617516327	7898617516334	7898617516341
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm
PESO	240g	375g	540g
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED
HIDE

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

5 ANOS Garantia



LINKED 2 EMBUTIDOS



LINKED 3 EMBUTIDOS



LINKED 4 EMBUTIDOS

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	**SE-330.2099**	**SE-330.2100**	**SE-330.2101**
CÓDIGO EAN	7898617516358	7898617516365	7898617516372
TAMANHO	200 x 100 x 70 mm	300 x 100 x 70 mm	200 x 200 x 70 mm
NICHO	194 x92 x 130 mm	296 x 92 x 130 mm	194 x 194 x 130 mm
PESO	165g	255g	365g
SOQUETE		GU10	

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO PARA MÓVEIS

2 ANOS Garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

3W

Incandescente 25W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	**SE-365.2240**
CÓDIGO EAN	7898617518734
FLUXO LUMINOSO	250 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	200 cd
NICHO	Ø 36 x 30 mm
ÂNGULO	45°
IRC	>80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	35mA (127V) / 20mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	25g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

*Acompanha fonte luminosa



Embutidos

MULTI
MULTI
MULTI

5 ANOS

Embutidos Multi possuem garantia de 5 anos

360°

Permite o direcionamento da lâmpada.

SISTEMA CLICK

Substitua a lâmpada pelos anéis frontais.

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

Garante a durabilidade e constância da cor.

EMBUTIDO MULTI
DUPLO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

Sistema click

Foco Orbital

5 ANOS Garantia









MR11	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA — REFERÊNCIA	SE-330.3126	SE-330.3128	SE-330.3130
CÓDIGO EAN	7908442007942	7908442007966	7908442007980
NICHO	62 x 117 x 65 mm		
PESO	75g		
FACE PLANA — REFERÊNCIA	SE-330.3169	SE-330.3170	-
CÓDIGO EAN	7908442010140	7908442010157	-
PESO	90g		
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA — REFERÊNCIA	SE-330.2893	SE-330.2896	SE-330.2899
CÓDIGO EAN	7908442005214	7908442005269	7908442005313
NICHO	90 x 165 x 80 mm		
PESO	110g		
FACE PLANA — REFERÊNCIA	SE-330.3171	SE-330.3172	-
CÓDIGO EAN	7908442010164	7908442010171	-
PESO	130g		
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

PAR20	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA — REFERÊNCIA	SE-330.2902	SE-330.2905	SE-330.2908
CÓDIGO EAN	7908442005375	7908442005412	7908442005450
NICHO	115 x 220 x 125 mm		
PESO	175g		
FACE PLANA — REFERÊNCIA	SE-330.3173	SE-330.3174	-
CÓDIGO EAN	7908442010188	7908442010195	-
PESO	200g		
SOQUETE	E27		

Não acompanha lâmpada.

AR70	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA — REFERÊNCIA	SE-330.2911	SE-330.2914	SE-330.2917
CÓDIGO EAN	7908442005481	7908442005511	7908442005542
NICHO	115 x 220 x 80 mm		
PESO	160g		
FACE PLANA — REFERÊNCIA	SE-330.3175	SE-330.3176	-
CÓDIGO EAN	7908442010201	7908442010218	-
PESO	190g		
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO MULTI
QUÁDRUPLO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

Sistema click

Foco Orbital

5 ANOS Garantia



MR11	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.3127	SE-330.3129	SE-330.3131
CÓDIGO EAN	7908442007959	7908442007973	7908442007997
TAMANHO	125 x 125 x 35 mm		
NICHO	117 x 117 x 65 mm		
PESO	130g		

Não acompanha lâmpada.



MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2895	SE-330.2898	SE-330.2901
CÓDIGO EAN	7908442005252	7908442005290	7908442005351
TAMANHO	175 x 175 x 35 mm		
NICHO	165 x 165 x 80 mm		
PESO	155g		

Não acompanha lâmpada.



PAR20	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2904	SE-330.2907	SE-330.2910
CÓDIGO EAN	7908442005405	7908442005443	7908442005474
TAMANHO	235 x 235 x 35 mm		
NICHO	220 x 220 x 125 mm		
PESO	275g		

Não acompanha lâmpada.



AR70	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2913	SE-330.2916	SE-330.2919
CÓDIGO EAN	7908442005504	7908442005535	7908442005566
TAMANHO	235 x 235 x 35 mm		
NICHO	220 x 220 x 80 mm		
PESO	245g		

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO MULTI
NO FRAME DUPLO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

SISTEMA CLICK — Sistema click

360° — Foco Orbital

5 ANOS — Garantia

MR16



MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2938	SE-330.2953
CÓDIGO EAN	7908442005757	7908442005900
TAMANHO	91 x 165 x 32 mm	
NICHO	85 x 159 x 80 mm	
PESO	95g	

Não acompanha lâmpada.

PAR20



PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2941	SE-330.2956
CÓDIGO EAN	7908442005788	7908442005931
TAMANHO	119 x 225 x 32 mm	
NICHO	114 x 219 x 125 mm	
PESO	160g	

Não acompanha lâmpada.

AR70



AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2944	SE-330.2959
CÓDIGO EAN	7908442005818	7908442005962
TAMANHO	119 x 225 x 32 mm	
NICHO	114 x 219 x 80 mm	
PESO	150g	

Não acompanha lâmpada.

PLAFONS

Plafons Tower e Boxit compatíveis com as principais lâmpadas direcionais do mercado. Desenvolvidos com o exclusivo Termoplástico PROSHIELD UV, facilidade de instalação com Sistema Click e iluminação direcional com Foco Orbital 360°. Modelos planos ou recuados, além da versão pendente.

PLAFON TOWER
QUADRADO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2523	SE-385.2525	-	SE-385.2529	SE-385.2531
	CÓDIGO EAN	7908442001865	7908442001889	-	7908442001926	7908442001940
	PESO	130g				
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2524	SE-385.2526	SE-385.2533	SE-385.2530	SE-385.2532
	CÓDIGO EAN	7908442001872	7908442001896	7908442001964	7908442001933	7908442001957
	PESO	120g				
	SOQUETE	GU10				

Compatível apenas com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.





PLAFON TOWER
REDONDO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2534	SE-385.2536	-	SE-385.2540	SE-385.2542
	CÓDIGO EAN	7908442001971	7908442001995	-	7908442002039	7908442002053
	PESO	110g				
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2535	SE-385.2537	SE-385.2544	SE-385.2541	SE-385.2543
	CÓDIGO EAN	7908442001988	7908442002008	7908442002077	7908442002046	7908442002060
	PESO	100g				
	SOQUETE	GU10				

Compatível apenas com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.



PLAFON TOWER PENDENTE
QUADRADO



Cabo elétrico PP flexível de 1,5m ajustável.

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2969	SE-385.2971	SE-385.2973	SE-385.2975
	CÓDIGO EAN	7908442006174	7908442006198	7908442006211	7908442006235
	PESO	225g			
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2970	SE-385.2972	SE-385.2974	SE-385.2976
	CÓDIGO EAN	7908442006181	7908442006204	7908442006228	7908442006242
	TAMANHO	72 x 72 x 112 mm			
	PESO	215g			
	SOQUETE	GU10			

Compatível apenas com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.

PLAFON TOWER PENDENTE
REDONDO



Cabo elétrico PP flexível de 1,5m ajustável.

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® 5 ANOS Garantia

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2977	SE-385.2979	SE-385.2981	SE-385.2983
	CÓDIGO EAN	7908442006259	7908442006273	7908442006297	7908442006310
	PESO	200g			
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2978	SE-385.2980	SE-385.2982	SE-385.2984
	CÓDIGO EAN	7908442006266	7908442006280	7908442006303	7908442006327
	TAMANHO	Ø 72 x 112 mm			
	PESO	190g			
	SOQUETE	GU10			

Compatível apenas com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.

PLAFON BOXIT
SIMPLES

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV® — 5 ANOS Garantia





MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2547	SE-385.2549	SE-385.2557	SE-385.2553	SE-385.2555
CÓDIGO EAN	7908442003937	7908442003951	7908442004033	7908442003999	7908442004019
PESO	220g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.



PAR20	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2559	SE-385.2561	SE-385.2569	SE-385.2565	SE-385.2567
CÓDIGO EAN	7908442004057	7908442004071	7908442004156	7908442004118	7908442004132
PESO	310g				
SOQUETE	E27				

Não acompanha lâmpada.



AR70	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2571	SE-385.2573	SE-385.2581	SE-385.2577	SE-385.2579
CÓDIGO EAN	7908442004170	7908442004194	7908442004279	7908442004231	7908442004255
PESO	310g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.



PAR30	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2583	SE-385.2585	SE-385.2593	SE-385.2589	SE-385.2591
CÓDIGO EAN	7908442004293	7908442004316	7908442004392	7908442004354	7908442004378
PESO	400g				
SOQUETE	E27				

Não acompanha lâmpada.



AR111	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2595	SE-385.2597	SE-385.2605	SE-385.2601	SE-385.2603
CÓDIGO EAN	7908442004415	7908442004439	7908442004514	7908442004477	7908442004491
PESO	400g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.

PLAFON BOXIT
DUPLO

TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®

5 ANOS Garantia





MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2548	SE-385.2550	SE-385.2558	SE-385.2554	SE-385.2556
CÓDIGO EAN	7908442003944	7908442003968	7908442004040	7908442004002	7908442004026
PESO	330g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.



PAR20	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2560	SE-385.2562	SE-385.2570	SE-385.2566	SE-385.2568
CÓDIGO EAN	7908442004064	7908442004088	7908442004163	7908442004125	7908442004149
PESO	480g				
SOQUETE	E27				

Não acompanha lâmpada.



AR70	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2572	SE-385.2574	SE-385.2582	SE-385.2578	SE-385.2580
CÓDIGO EAN	7908442004187	7908442004200	7908442004286	7908442004248	7908442004262
PESO	480g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.



PAR30	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2584	SE-385.2586	SE-385.2594	SE-385.2590	SE-385.2592
CÓDIGO EAN	7908442004309	7908442004323	7908442004408	7908442004361	7908442004385
PESO	635g				
SOQUETE	E27				

Não acompanha lâmpada.



AR111	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2596	SE-385.2598	SE-385.2606	SE-385.2602	SE-385.2604
CÓDIGO EAN	7908442004422	7908442004446	7908442004521	7908442004484	7908442004507
PESO	635g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.

DOWNLIGHTS

O fascínio pela qualidade e design sempre nos fizeram desafiar o senso comum. Promovendo o renascimento da tecnologia, qualidade e design italiano como pilares da sofisticação, damos vida a um novo conceito em iluminação, combinando conforto luminoso, variedade criativa e 5 anos de garantia. Assim, a IT Collection chegou com produtos exclusivos e sofisticados para transformar seu olhar.

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST
QUADRADO

5 ANOS Garantia | UGR<6 | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

8W

Incandescente 60W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-360.2229**	**SE-360.2227**	**SE-360.2228**
CÓDIGO EAN	7898617518635	7898617518611	7898617518628
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-360.2226**	**SE-360.2224**	**SE-360.2225**
CÓDIGO EAN	7898617518604	7898617518581	7898617518598
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd	750 cd	850 cd
ÂNGULO	24°	60°	
FLUXO LUMINOSO	650 lm		
NICHO	85 x 85 x 100 mm		
PESO	105g		
IRC	>80		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	95mA (127V) / 50mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	30.000 horas		

*Acompanha fonte luminosa



EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST
REDONDO

5 ANOS Garantia | UGR<6 | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

8W

Incandescente 60W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA
BRANCO			
REFERÊNCIA	**SE-360.2235**	**SE-360.2233**	**SE-360.2234**
CÓDIGO EAN	7898617518697	7898617518673	7898617518680
JET BLACK			
REFERÊNCIA	**SE-360.2232**	**SE-360.2230**	**SE-360.2231**
CÓDIGO EAN	7898617518666	7898617518642	7898617518659
LUMINOSA	1100 cd	750 cd	850 cd
ÂNGULO	24°	60°	
FLUXO LUMINOSO	650 lm		
NICHO	Ø 75 x 100 mm		
PESO	95g		
IRC	>80		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	95mA (127V) / 50mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	30.000 horas		

*Acompanha fonte luminosa



EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR
QUADRADO

5 ANOS Garantia | UGR<6 | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

8W

Incandescente 60W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
BRANCO	
REFERÊNCIA	**SE-360.2237**
CÓDIGO EAN	7898617518710
JET BLACK	
REFERÊNCIA	**SE-360.2236**
CÓDIGO EAN	7898617518703
ÂNGULO	60°
INTENSIDADE LUMINOSA	750 cd
FLUXO LUMINOSO	650 lm
NICHO	85 x 85 x 100 mm
IRC	>80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	95mA (127V) / 50mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	100g
VIDA ÚTIL	30.000 horas

*Consulte o Diagrama de Efeitos na página 134 *Acompanha fonte luminosa



EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR
REDONDO

5 ANOS Garantia | UGR<6 | Não permite dimerização | Bivolt (85-240V)

8W

Incandescente 60W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
BRANCO	
REFERÊNCIA	**SE-360.2239**
CÓDIGO EAN	7898617518772
JET BLACK	
REFERÊNCIA	**SE-360.2238**
CÓDIGO EAN	7898617518727
ÂNGULO	60°
INTENSIDADE LUMINOSA	750 cd
FLUXO LUMINOSO	650 lm
NICHO	Ø 75 x 100 mm
IRC	>80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	95mA (127V) / 50mA (220V)
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	95g
VIDA ÚTIL	30.000 horas

*Consulte o Diagrama de Efeitos na página 134 *Acompanha fonte luminosa



ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA FITAS LED 12V

Exemplo 1



Exemplo 2



Exemplo 3



Exemplo 4



Exemplo 5



Exemplo 6



* Devido a perda de tensão do circuito elétrico de baixa tensão, é necessário fazer a realimentação a cada 2,5m de fita, podendo ser utilizada a mesma fonte desde que a potência total do circuito inteiro não ultrapasse a potência máxima da fonte.
* Utilize este esquema de ligação para fitas de LED12V com potência superior à 6W/m, para modelos de LED SMD e COB, afim de manter a uniformidade da iluminação.
* Utilize fonte 12V DC com potência 20% superior a potência somada da fita instalada.
* Procure conectar a fonte próximo da fita para evitar perdas de tensão, se for necessário, utilize fiação de 1,5mm^2 até 2,5m e fiação de 2,5mm^2 para distâncias até 5m. Não é recomendado distâncias superiores à 5m.

GUIA DE FONTES

FITAS LED 12V

	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS
FITA LED 12V POTÊNCIA REFERÊNCIA	**24W 2A SE-300.2140**	**36W 3A SE-300.1846**	**60W 5A SE-300.1847**	**72W 6A SE-300.2968**	**96W 8A SE-300.2141**	**60W 5A SE-300.2142**
6W/m SE-145.3101 SE-145.3102 SE-145.3103	Até 3,2m	Até 4,8m	[1]Até 8m	[1]Até 9,6m	[1]Até 12,8m	[1]Até 8m
10W/m SE-160.3144 SE-160.3145	Até 1,92m	[2]Até 2,88m	[2]Até 4,8m	[2]Até 5,76m	[2]Até 7,68m	[2]Até 4,8m
12W/m SE-145.3104 SE-145.3105 SE-145.3106 SE-145.3148 SE-150.3117 SE-150.3118 SE-150.3119	Até 1,6m	Até 2,4m	[2]Até 4m	[2]Até 4,8m	[2]Até 6,4m	[2]Até 4m
18W/m SE-145.3110 SE-145.3111 SE-145.3112 SE-150.3120 SE-150.3139 SE-150.3140 SE-160.3121 SE-160.3122 SE-160.3143	Até 1,06m	Até 1,6m	[2]Até 2,66m	[2]Até 3,2m	[2]Até 4,26m	[2]Até 2,66m

Utilize fonte 12V DC com potência 20% superior a potência somada das fitas instaladas.

[1]Para os modelos de Fita LED 12V com potência até 6W/m é indicado que seja feito uma realimentação a cada 5m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Fita.

[2]Para os modelos de Fita LED 12V com potência acima de 10W/m é indicado que seja feito uma realimentação a cada 2,5m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Fita.

FITAS LED 24V

	FONTES 24V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					
FITA LED 24V POTÊNCIA REFERÊNCIA	**48W 2A SE-300.3222**	**60W 2,5A SE-300.3223**	**72W 3A SE-300.3224**	**100W 4,1A SE-300.3225**	**150W 6,25A SE-300.3226**	**200W 8,3A SE-300.3227**
22W/m SE-145.3113 SE-145.3114	Até 1,75m	Até 2,18m	Até 2,62m	Até 3,64m	[1]Até 5,45m	[1]Até 7,27m
30W/m SE-145.3115 SE-145.3116	Até 1,28m	Até 1,6m	Até 1,92m	Até 2,66m	Até 4m	[1]Até 5,33m

Utilize fonte 24V DC com potência 20% superior a potência somada das fitas instaladas.

[1] Para os modelos de Fita LED 24V é indicado que seja feito uma realimentação a cada 5m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Fita.

LLS FLEX 12V

	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS
LLS FLEX 12V POTÊNCIA	**24W 2A SE-300.2140**	**36W 3A SE-300.1846**	**60W 5A SE-300.1847**	**72W 6A SE-300.2968**	**96W 8A SE-300.2141**	**60W 5A SE-300.2142**
25W 1m	-	X	X	X	X	X
50W 2m	-	-	X	X	X	X
75W 3m	-	-	X	X	X	X

PLACAS LED 12V

	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS
PLACA LED 12V POTÊNCIA REFERÊNCIA	**24W 2A SE-300.2140**	**36W 3A SE-300.1846**	**60W 5A SE-300.1847**	**72W 6A SE-300.2968**	**96W 8A SE-300.2141**	**60W 5A SE-300.2142**
20W 1,2m SE-195.1437 SE-195.1438	até 1,2m	até 1,7m	[1]até 2,9m	[1]até 3,5m	[1]até 4,7m	[1]até 2,9m

[1] Para os modelos de Placa LED 12V com potência de 20W é indicado que seja feito uma realimentação a cada 2,4m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Placa.

GUIA DE APLICAÇÕES DIMMER

MODELO	DIMMER BIVOLT - SE-275.1802	
	220V - 100W	**127V - 75W**
MINI DICRÓICA 3,8W (SE-140.1152)	Até 26 lâmpadas	Até 19 lâmpadas
DICRÓICA 7W (SE-130.1426)	Até 14 lâmpadas	Até 10 lâmpadas
PAR20 8W (SE-110.1441)	Até 12 lâmpadas	Até 9 lâmpadas
AR70 8W (SE-100.1498)	Até 12 lâmpadas	Até 9 lâmpadas
AR70 7W (SE-100.1444)	Até 14 lâmpadas	Até 10 lâmpadas
AR111 12W (SE-105.1445)	Até 8 lâmpadas	Até 6 lâmpadas
VELA 4,8W (SE-200.1442)	Até 20 lâmpadas	Até 15 lâmpadas
A65 11W (SE-215.1443)	Até 9 lâmpadas	Até 6 lâmpadas
G9 3,5W (SE-265.2311 /SE-265.2313)	-	Até 21 lâmpadas
G9 3,5W (SE-265.2312 / SE-265.2314)	Até 28 lâmpadas	-
FONTE DIMERIZÁVEL 60W (SE-215.1443)	1 fonte	1 fonte

DIAGRAMA DE EFEITOS

DOWNLIGHT TWIST
REDONDO ANGULAR

	DDP	IEL
60º	20cm	15cm
	30cm	24cm
	40cm	34cm
	50cm	44cm
	60cm	55cm
	70cm	65cm



DOWNLIGHT TWIST
QUADRADO ANGULAR

	DDP	IEL
60º	20cm	15cm
	30cm	24cm
	40cm	34cm
	50cm	44cm
	60cm	55cm
	70cm	65cm



EMBUTIDO ANGULAR 36°
MR16

	DDP	IEL
36º	10cm	6cm
	20cm	11cm
	30cm	16cm
	40cm	21cm
	50cm	26cm
	60cm	31cm
	70cm	36cm
	80cm	41cm



GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS

138 ILUMINAÇÃO **DIRECIONAL**

140 ILUMINAÇÃO **DECORATIVA**

144 ILUMINAÇÃO **EXTERNA**

145 ILUMINAÇÃO **GERAL**

148 DOWNLIGHTS **IT COLLECTION**

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS

A SAVEENERGY disponibiliza as informações técnicas completas de todos os seus produtos, inclusive os gráficos luminotécnicos, de iluminância e de distribuição da intensidade luminosa. Tais informações visuais representam conceitualmente a intensidade e distribuição da luz emitida por nossos produtos em um determinado espaço.

GRÁFICO DE ILUMINÂNCIA

Representa geometricamente a quantidade de luz que incide sobre uma determinada superfície por unidade de área, com a iluminância dada em lux (lx). O gráfico 1 – Lâmpada AR70 4,8W apresenta os valores máximos e médios de iluminância para diferentes distâncias, e o diâmetro que abrange o facho de luz a determinadas distâncias. Exemplificando, na ilustração observa-se que para essa lâmpada a iluminância máxima e média do facho de luz, a uma distância de 3m com 111,43cm de diâmetro, é respectivamente 204,4lx e 129,7lx.

Ilustração 1 – Lâmpada AR70 4,8W
SE-100.1647



Gráfico 1 – Lâmpada AR70 4,8W



Altura, Emax (lx) e Diâmetro

GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

O gráfico apresenta a curva de distribuição de intensidade luminosa, dada em candelas (cd), em determinadas direções e medidas em função de ângulos ao redor da fonte luminosa. A curva permite obter informações de iluminância no plano de trabalho, bem como identificar o ponto de maior intensidade luminosa e a uniformidade da iluminação.
No exemplo do gráfico 2 – Lâmpada PAR20 4,8W é possível identificar que o valor de máxima intensidade luminosa do produto é 1000,47 cd, sendo este, no ponto próximo ao eixo central do facho de luz à 0°. Analogamente analisando o gráfico à 30° em relação ao centro, a intensidade luminosa é 200,09 cd.

Além disso, as curvas de distribuição de intensidade luminosa apresentadas no gráfico, podem ser projetadas nos planos longitudinal e transversal, como mostra a ilustração 3.

Ilustração 2 – Lâmpada PAR20 CRYSTAL 4,8W
SE-110.1690 | SE-110.1691 | SE-110.1692



Gráfico 2 – Lâmpada PAR20 CRYSTAL 4,8W



Ilustração 3 – Balizador 3W
SE-355.1448 | SE-355.1507



Gráfico 3 – Balizador 3W



DIRECIONAL

SE-100.1647 | SE-100.2864



SE-100.1498



SE-105.1445



SE-100.1444



SE-105.1408



SE-105.529 | SE-105.2867



SE-130.1099 | SE-130.1436 | 130.1100



SE-130.1640 | SE.130.1641 | SE-130.1642



SE-130.1694



SE-130.2986 | SE-130.3207 | SE.130.2987 | SE-130.2988



SE-130.2998 | SE-130.3203 | SE-130.2999 | SE-130.3000



SE-130.966 | SE-130.1136



SE-130.562 | SE-130.2009 | SE-130.563



SE-130.1426



SE-140.538 | SE-140.1787



SE-130.2989 | SE-230.3208 | SE-130.2990 SE-130.2991



SE-140.1152



SE-140.1693



DIRECIONAL

SE-140.3132 | SE-140.3210| SE-140.3191



SE-110.1690 | SE-110.1691 | SE-110.1692



SE-110.2995 | SE-2996 | SE-110.2997



SE-110.1961 | SE-1962 | SE-110.1963



SE-110.2992 | SE-2993 | SE-110.2994



SE-110.1441



SE-110.2014



SE-115.1462 | SE-115.2863 | SE-115.2012 SE-115.1463



SE-120.439



SE-115.455 | SE-115.1603 | SE-115.849



SE-115.1608



SE-130.3209 | SE-130.3202



DECORATIVA

SE-265.507
SE-265.509
SE-265.1450
SE-265.1451
SE-265.1981
SE-265.1982



SE-265.2103



SE-200.1459



SE-265.2868
SE-265.2871
SE-265.2869
SE-265.2872
SE-265.2870
SE-265.2873



SE-255.1150



SE-200.1442



SE-200.1028
SE-200.1029



SE-210.1026
SE-210.1027



SE-345.1383 | SE-345.1384



SE-345.1385 | SE-345.1386



SE-345.1387



SE-345.1388



SE-345.1389



SE-345.1392



SE-375.2327



SE-345.1390 | SE-345.1391



SE-345.1393



SE-375.2328



DECORATIVA

SE-375.2331



SE-375.2333



SE-380.2374 | SE-380.2381 | SE-380.2368 SE-380.2375 | SE-380.2369 | SE-380.2376 SE-380.2370 | SE-380.2377 | SE-380.2373 SE-380.2380



SE-375.2332



SE-220.1983



SE-380.2416 | SE-380.2423 | SE-380.2410 SE-380.2417 | SE-380.2411 | SE-380.2418 SE-380.2412 | SE-380.2419 | SE-380.2415 SE-380.2422



SE-380.2390 | SE-380.2399 SE-380.2382 | SE-380.2391 | SE-380.2383 SE-380.2392 | SE-380.2384 | SE-380.2393 SE-380.2387 | SE-380.2396



SE-380.2400 | SE-380.2405 SE-380.2401 | SE-380.2406 SE-380.2402 | SE-380.2407



SE-195.2852 | SE-195.2853 SE-195.2854 | SE-195.2855



SE-380.2432 | SE-380.2441 SE-380.2424 | SE-380.2433 | SE-380.2425 SE-380.2434 | SE-380.2426 | SE-380.2435 SE-380.2429 | SE-380.2438



SE-380.2442 | SE-380.2447 SE-380.2443 | SE-380.2448 SE-380.2444 | SE-380.2449



SE-195.2856



DECORATIVA

SE-195.1437 | SE-195.1438



SE-145.3101 | SE-145.3102 | SE-145.3103



SE-145.3148 | SE-145.3104 SE-145.3105 | SE-145.3106



SE-155.3097 | SE-155.3099 SE-155.3098 | SE-155.3100 SE-155.3133 | SE-155.3134



SE-145.3110 | SE-145.3111 | SE-145.3112



SE-150.3118 | SE-150.3117 | SE-150.3119



SE-145.3113 | SE-145.3114



SE-160.3144 | SE-160.3145



gráficos referentes ao modelo de 3000K

SE-150.3139 | SE-150.3120 | SE-150.3140



SE-145.3115 | SE-145.3116



SE-160.3143 | SE-160.3121 | SE-160.3122



gráficos referentes ao modelo de 3000K

DECORATIVA

SE-155.3023



modelo de 127V

SE-155.3022



modelo de 220V

SE-255.1815 | SE-255.2113 | SE-255.2732
SE-255.1817 | SE-255.2115 | SE-255.2734
SE-255.1816 | SE-255.2114 | SE-255.2733
SE-255.1818 | SE-255.2116 | SE-255.2735



gráficos referentes ao modelo de 1m

SE-255.1819 | SE-255.2118 | SE-255.2737
SE-255.1821 | SE-255.2120 | SE-255.2739
SE-255.1820 | SE-255.2119 | SE-255.2738
SE-255.1822 | SE-255.2121 | SE-255.2740



gráficos referentes ao modelo de 1m

SE-255.2108 | SE-255.2123 | SE-255.2742
SE-255.2110 | SE-255.2125 | SE-255.2744
SE-255.2109 | SE-255.2124 | SE-255.2743
SE-255.2111 | SE-255.2126 | SE-255.2745



gráficos referentes ao modelo de 1m

SE-255.2031 | SE-255.2117 | SE-255.2736
SE-255.2032 | SE-255.2122 | SE-255.2741



gráficos referentes ao modelo de 1m

SE-255.2776 | SE-255.2816



SE-255.2781 | SE-255.2821



gráficos referentes ao modelo de 1m

SE-255.2874 | SE-255.2875 | SE-255.2876
SE-255.2877 | SE-255.2878 | SE-255.2879
SE-255.2880 | SE-255.2881



gráficos referentes ao modelo de embutir branco

SE-255.3045 | SE-255.3046 | SE-255.3047
SE-255.3048 | SE-255.3049 | SE-255.3050
SE-255.3051 | SE-255.3052



gráficos referentes ao modelo de embutir branco

SE-275.2255 | SE-275.2252 | SE-275.2249
SE-275.2256 | SE-275.2253 | SE-275.2250
SE-275.2257 | SE-275.2254 | SE-275.2251



gráficos referentes ao modelo de 1m

EXTERNA

SE-355.1446 | SE-355.1505 | SE-355.1447 | SE-355.1506



SE-355.1448 | SE-355.1507 SE-355.1449 | SE-355.1508



SE-260.2241 | SE-260.2242



SE-325.1799 | SE-325.1800 | SE-325.1801



SE-355.1626 | SE-355.1627



SE-335.1238 | SE-335.1341



SE-335.1240 | SE-335.1343



SE-270.3124 | SE-270.3053



gráficos referentes ao modelo de 127V

SE-270.3054



gráficos referentes ao modelo de 127V

SE-270.3125



gráficos referentes ao modelo de 127V

SE-270.3055



gráficos referentes ao modelo de 127V

SE-270.3056



gráficos referentes ao modelo de 127V

SE-270.3057



gráficos referentes ao modelo de 127V

SE-270.3058



GERAL

SE-215.3043 | SE-215.3044



SE-215.1519 | SE-215.1520



SE-235.1528 | SE-235.1529 | SE-235.1530



SE-215.1443



SE-235.1525 | SE-235.1526 | SE-235.1527



SE-230.1531



SE-230.1514



SE-230.1721 | SE-230.1722



SE-240.1990 | SE-240.1991 SE-240.1992 | SE-240.1993



SE-230.1718 | SE-230.1719



SE-240.587 | SE-240.588 SE-240.589 | SE-240.1628



GERAL

SE-240.593 | SE-240.594
SE-240.1611 | SE-240.1612



SE-240.600 | SE-240.601
SE-240.1614 | SE-240.1615



SE-240.2454 | SE-240.2455



SE-240.1632 | SE-240.1633



SE-240.2291
SE-240.2292
SE-240.2293



SE-240.3001 | SE-240.3002 | SE-240.3003
SE-240.3010 | SE-240.3011 | SE-240.3012
SE-240.590 | SE-240.591 | SE-240.592
SE-240.1634 | SE-240.1635 | SE-240.1636



SE-240.3004 | SE-240.3005 | SE-240.3006
SE-240.3013 | SE-240.3014 | SE-240.3015
SE-240.596 | SE-240.597 | SE-240.598
SE-240.1616 | SE-240.1617 | SE-240.1618



SE-240.1986
SE-240.1987
SE-240.1988



SE-240.2264
SE-240.2265
SE-240.2266



SE-240.3007 | SE-240.3008 | SE-240.3009
SE-240.3016 | SE-240.3017 | SE-240.3018
SE-240.602 | SE-240.603 | SE-240.604
SE-240.1619 | SE-240.1620 | SE-240.1621



SE-240.923 | SE-240.924 | SE-240.925
SE-240.3038 | SE-240.3039 | SE-240.3040
SE-240.934 | SE-240.935 | SE-240.936
SE-240.1637 | SE-240.1638 | SE-240.1639



SE-240.2279
SE-240.2280
SE-240.2281



SE-240.2303
SE-240.2304
SE-240.2305



GERAL

SE-240.2273 | SE-240.2274
SE-240.2275 | SE-240.2276
SE-240.2277 | SE-240.2278



SE-240.1912 | SE-240.1913 | SE-240.2243
SE-240.1916 | SE-240.1917 | SE-240.2245



SE-240.2309



SE-240.2297
SE-240.2298
SE-240.2299



SE-240.1914 | SE-240.1915 | SE-240.2244
SE-240.1918 | SE-240.1919 | SE-240.2246



SE-240.2310



SE-240.1648 | SE-240.1649 | SE-240.1650
SE-240.1660 | SE-240.1661



SE-240.1651 | SE-240.1652 | SE-240.1653
SE-240.1663 | SE-240.1664



SE-240.1654 | SE-240.1655 | SE-240.1656
SE-240.1666 | SE-240.1667



SE-240.2637 | SE-240.2638 | SE-240.2639
SE-240.2649 | SE-240.2650 | SE-240.2651



SE-240.2640 | SE-240.2641 | SE-240.2642
SE-240.2652 | SE-240.2653 | SE-240.2654



SE-240.2643 | SE-240.2644 | SE-240.2645
SE-240.2655 | SE-240.2656 | SE-240.2657



SE-240.1657 | SE-240.1658 | SE-240.1659
SE-240.1669 | SE-240.1670



SE-240.2646 | SE-240.2647 | SE-240.2648
SE-240.2658 | SE-240.2659 | SE-240.2660



SE-240.2042
SE-240.2043
SE-240.2044



SE-240.2045
SE-240.2046
SE-240.2047



SE-360.2229 | SE-360.2227 | SE-360.2228
SE-360.2226 | SE-360.2224 | SE-360.2225



SE-240.1743 | SE-240.1744 | SE-240.1745
SE-240.1809 | SE-240.1810 | SE-240.1811



SE-360.2235 | SE-360.2233 | SE-360.2234
SE-360.2232 | SE-360.2230 | SE-360.2231



SE-240.1728 | SE-240.1729
SE-240.1730 | SE-240.1737
SE-240.1738 | SE-240.1739



SE-240.2039
SE-240.2040
SE-240.2041



SE-360.2237
SE-360.2236



SE-360.2239
SE-360.2238



Para conferir os gráficos luminotécnicos dos demais produtos, acesse o nosso site: **www.save.com.br**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Listamos a seguir as definições de alguns termos da área da iluminação que costumam causar dúvidas. Caso tenha alguma pergunta depois da leitura, entre em contato com a SAVEENERGY! Nossos e-mails e telefone estão listados na última página do catálogo.

Índice de reprodução de cor (IRC)

Quantifica a fidelidade com que as cores são reproduzidas sob uma determinada fonte de luz artificial, tendo como referência a luz natural. O IRC é medido em uma escala de zero a cem e quanto mais próximo de 100, melhor será sua eficiência. Você vai encontrar muitos produtos da SAVEENERGY com alto IRC, aumentando ainda mais a qualidade desses produtos.



Índice R9 (Vermelho intenso):

Quantifica a capacidade da fonte de luz artificial reproduzir o vermelho intenso, seguindo a mesma lógica do índice acima, ou seja, quanto mais alto for o R9, mais nítida será a cor vermelha reproduzida. Esse índice é comumente utilizado em locais como cozinhas, supermercados ou ambientes que exigem uma reprodução fiel da cor de um objeto.



UGR (Índice de ofuscamento)

O ofuscamento acontece quando há uma grande intensidade de brilho vinda da luz, incomodando nosso campo de visão. Por isso, o índice de ofuscamento ou Unified Glare Rating (UGR), foi criado para determinar um controle dessa iluminação, relacionando a luminância nos ambientes em nosso campo de visão. Existem alguns padrões gerais que precisam ser seguidos em diferentes ambientes.

Fluxo Luminoso

Quantidade total de luz emitida pela lâmpada.

Unidade de Medida: Lúmen (lm)



Eficiência Luminosa

É definida pela relação entre o **fluxo luminoso** (que é medido em lúmen) e sua **potência energética** (watts).

Potência

Consumo de uma lâmpada. Para dispositivos LED, deve-se levar em conta a quantidade de luz gerada por aquele consumo (eficiência luminosa).

Unidade de medida: WATT (W)

Equivalência

Comparação da luz gerada pela lâmpada LED em relação aos modelos tradicionais das lâmpadas (conforme portaria Inmetro 389/2014)

Unidade de Medida: WATT (W)



Intensidade Luminosa

Quantidade de luz concentrada em uma direção específica da lâmpada (foco). Aparece em lâmpadas direcionais, com facho fechado.

Unidade de Medida: Candelas (cd)
Exemplos de Lâmpadas Direcionais: Dicroicas, PAR, AR, etc.

Ângulo de facho

O ângulo de facho de uma lâmpada específica é como o facho de luz se espalha à medida que se afasta do facho central. Quanto menor o ângulo, maior a intensidade luminosa (concentração de luz).

Unidade de Medida: Graus (º)



Temperatura de Cor

Expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade de cor que ela apresenta ao ambiente. A luz "quente", de aparência amarelada, possui temperatura de cor até 3000K, sendo mais aconchegante. A luz "fria" de aparência branca, tem temperatura de cor maior que 6000K, emitindo uma luz mais clara e estimulante.

Unidade de Medida: Kelvin (K)



Base

A base tem como função a conexão elétrica do produto e sua fixação ao soquete da luminária. Veja as bases utilizadas nos produtos SAVEENERGY:

Índice de Proteção (IP)

indica o grau de proteção que a lâmpada possui contra poeira e líquidos. Sempre é representado por dois números: o primeiro indica o grau de proteção contra poeira e objetos sólidos e o segundo indica o grau de proteção contra água.

Sem proteção	0
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 50mm de diâmetro ou maiores	1
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 12,5mm de diâmetro ou maiores	2
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 2,5mm de diâmetro ou maiores	3
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 1mm de diâmetro ou maiores	4
Proteção contra acumulação de pó	5
Proteção contra penetração de pó	6

Veja esse exemplo:
Proteção contra penetração de pó e contra efeitos da submersão na água por algum tempo

IP67

0	Sem proteção
1	Proteção contra gotejamento na vertical
2	Proteção contra gotejamento oblíquo (inclinação de até 15°)
3	Proteção contra borrifos de água (inclinação de até 60°)
4	Proteção contra salpicos de água
5	Proteção contra jatos de água
6	Proteção contra jatos fortes de água
7	Proteção contra efeitos da submersão na água por algum tempo
8	Proteção contra efeitos da submersão na água por tempo prolongado

Tempo de vida útil

O LED possui uma duração média de 25.000 horas, você vai encontrar essa informação como L70, ou seja, garantia de 70% do fluxo luminoso ao final da vida útil.

PRODUTO CERTIFICADO PELO
INMETRO

Lâmpada Certificada Inmetro

Produtos certificados de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022. É obrigatório a certificação, de acordo com o Regulamento Técnico da Qualidade, para lâmpadas com dispositivo de controle integrado à base.

Garantia de fábrica

Se possui garantia, possui durabilidade. Sempre busque saber onde aquele produto foi produzido, isso gera credibilidade e confiança.

0800 750 5592 **sac@save.com.br**

SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE

MÍDIAS DIGITAIS

www.save.com.br

Siga-nos nas redes sociais:

@saveenergylife

ENTRE EM CONTATO

sac@save.com.br

vendas@save.com.br

0800 750 5592

A SAVEENERGY reserva o direito de alterações em sua linha de produtos sem aviso prévio.
As equivalências estão de acordo com a portaria Inmetro 69/2022, ajustadas para os valores comerciais mais próximos.

SAVE ENERGY

LIGHTING LIFESTYLE

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA

SAVE ENERGY | FEITO NO **BRASIL**

VERSÃO 01 - JAN2024